

Getränketheke

Außenmaße:
Breite: 1900 mm
Tiefe: 643 mm
Höhe: 930 mm

bei geöffn. Tür: 1147 mm

Temp.-Bereich:
bei 43 °C UT und 60 % RF: +2 bis +12 °C
Kältemittel: R 134 a
Füllmenge: 320 g
Anschlusswert: 302 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C: 330 W
Wärmeabgabe: 462 W
Energieverbrauch: 3,6 kWh

Steckerfertige Getränketheke der Standardserie mit 2 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 2 Becken; Ausstattung mit zwei Chromstahl-Flügeltüren; Spülenunterbau links angeordnet; Thekenkorpus innen, Rahmen, Mittel- und Querstege sowie Unterschrankfronten aus CNS; Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech; automatische Tauwasserverdunstung; Steuerung mechanisch; Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt; Kältesatz systemgeprüft, Kapillar-Einspritzung, Umluftverdampfer in Mittelausführung; Türen und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen.

Hersteller: NordCap
Typ: BERN (L), ohne Abdeckung
Sonderzubehör:
2 Becken 305 x 505 links / Abmessungen (BxTxH in mm): 1950x700x50, Tropfmulde (BxT in mm): 1000x300
Schanktischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 links
Mischbatterie Hochdruck, 2 Becken
Mischbatterie Niederdruck, 2 Becken
Gläserdusche bündig in Tropfmulde
Mehrpreis für Schublade statt Flügeltür für Standard Thekenlinie
Vollauszug, werksseitig montiert (pro Lade)
Rollenauszug 1 x 1/3 und 1 x 2/3 anstatt 2 x 1/2 (werksseitig montiert)
gekürzter Rollenauszug (pro Zug)
Mehrpreis für Glastür statt Volltür für Standard Thekenlinie
Schloss
Tragrost grau rilsaniert mit CNS Befestigungswinkeln
Verkleidung linke Außenseite
Verkleidung rechte Außenseite
Verkleidung gastseitig
Abfalleimer aus CNS in Tür verbaut
Abfalleimer und Rahmen mit Brandschutzklappe, CNS, in der Tür verbaut
4 Lenkrollen, 2 feststellbar, 75 mm Durchmesser
Mehrpreis für Trennung Kühlabteil vom Unterschrank
Standrohr Edelstahl, 1 1/4 , 250mm
Standrohr Edelstahl, 1 1/2 , 250mm