

**Getränketheke**

Außenmaße:  
 Breite: 2450 mm  
 Tiefe: 643 mm  
 Höhe: 930 mm

bei geöffnet. Tür: 1147 mm  
 bei geöffnet. Schublade: 1090 mm

Temp.-Bereich:  
 bei 43 °C UT und 60 % RF: +2 bis +12 °C  
 Kältemittel: R 134 a  
 Füllmenge: 320 g  
 Anschlusswert: 277 W / 230 V  
 Kälteleistung bei VT -10 °C: 330 W  
 Wärmeabgabe: 462 W  
 Energieverbrauch: 3,6 kWh

Steckerfertige Getränketheke der Standardserie mit 3 Kühlabteilen und Spülenunterbau für 2 Becken; Ausstattung mit zwei Chromstahl-Flügeltüren und 1 x 2 übereinander angeordneten Chromstahl-Rollenauszügen (Nutzhöhe je Auszug 355 mm); Spülenunterbau links angeordnet; Thekenkorpus innen, Rahmen, Mittel- und Querstege sowie Unterschrankfronten aus CNS; Seiten und Rückwand aus verzinktem Stahlblech; automatische Tauwasserverdunstung; Steuerung mechanisch; Sockel 40 x 40 mm gast- und wirtseitig verzinkt; Kältesatz systemgeprüft, Kapillar-Einspritzung, Umluftverdampfer in Mittelausführung; Türen und Auszüge mit leicht wechselbaren Magnetdichtungen.

Hersteller: NordCap  
 Typ: TURIN (L), ohne Abdeckung  
 Sonderzubehör:  
 2 Becken 305 x 505 links / Abmessungen (BxTxH in mm): 2500x700x50, Tropfmulde (BxT in mm): 1600x300  
 Schanktischabdeckung, 2 Becken 305 x 505 links  
 Mischbatterie Hochdruck, 2 Becken  
 Mischbatterie Niederdruck, 2 Becken  
 Gläserdusche bündig in Tropfmulde  
 Mehrpreis für Schublade statt Flügeltür für Standard Thekenlinie  
 Vollauszug, werksseitig montiert (pro Lade)  
 Rollenauszug 1 x 1/3 und 1 x 2/3 anstatt 2 x 1/2 (werksseitig montiert)  
 gekürzter Rollenauszug (pro Zug)  
 Mehrpreis für Glastür statt Volltür für Standard Thekenlinie  
 Schloss  
 Tragrost grau rilsaniert mit CNS Befestigungswinkeln  
 Verkleidung linke Außenseite  
 Verkleidung rechte Außenseite  
 Verkleidung gastseitig  
 Abfalleimer aus CNS in Tür verbaut  
 Abfalleimer und Rahmen mit Brandschutzklappe, CNS, in der Tür verbaut  
 4 Lenkrollen, 2 feststellbar, 75 mm Durchmesser  
 Mehrpreis für Trennung Kühlabteil vom Unterschrank  
 Standrohr Edelstahl, 1 1/4 , 250mm

Standrohr Edelstahl, 1 1/2 , 250mm

