

COOL Edelstahl-Kombischrank

Außenmaße:

Breite: 750 mm
Tiefe: 800 mm
Höhe: 2040 mm

Q@ÄO[[|Äöæ ä• Äöæ@) ä\^!ÄÄ

Innenmaße:

Breite: 540 mm
Tiefe: 655 mm
Höhe: 640+640 mm

Sê|cÖÖ\jā
QF Ä-ä|ä&\^!Ä F
FGGEJÄÖ\jā
Q } KÊI JÄGDNEÄÄ | FÉÄ ÉGG
QæKÊI JÄGDNEÄÄ | FÉÄ ÉGF
^T æ|äæ | Ö\æ|cÉä\jā Éä
Qc!) ^cQcQ KQ) , Éæ|cÉä\jā B| {

bei geöffnet. Tür: 1505 mm
Bruttoinhalt: oben 248 l / unten 248 l

Temp.-Bereich:

bei 43 °C UT und 60 % RF: -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF:
-15 bis -25 °C

rel. Luftfeuchte: 80 %
Kältemittel: R 404 a
Füllmenge: 400 g
Anschlusswert: 630 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -25 °C: 440 W
Wärmeabgabe: 616 W

COOL Edelstahl-Kombischrank KTK 660 CNS, steckerfertiger Umluft-Kombischrank für Kühlung und Tiefkühlung; für Tragrost und Behälter GN 2/1; komplett aus CNS DIN 1.4301; extra dicke Energie sparende PUR- Hartschaumisolierung, 75 mm stark; selbst schließende Türen mit leicht wechselbarem Magnetdichtungsrahmen und ergonomischen Griffleisten, Offenstellung bei 90°; Türanschläge rechts, optional ab Werk wechselbar; automatische Abtauung (elektrisch) und Tauwasserverdunstung; Steuerung mit elektronischer Kontrollanzeige zur Kontrolle der Temperatur in beiden Abteilen; justierbare Stellfüße aus CNS; Innenraum mit abgerundeten Ecken und herausnehmbaren Tragrosten und Auflageschienen; serienmäßig mit 2 Tragrosten je Türabteil.

Hersteller: NordCap
Typ: KTK 660 CNS
Sonderzubehör:
Tragrost KU/TKU 660 CNS
Satz Auflageschienen für Tragrost vom KU/TKU 660 CNS