

COOL Minikühlzelle

Außenmaße:

Breite: 935 mm
Tiefe: 995 mm
Höhe: 2384 mm

Österreich | Austria | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich

Innenmaße:

Breite: 855 mm
Tiefe: 885 mm
Höhe: 1912 mm

Österreich | Austria | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich

bei geöffnet. Tür: 1870 mm
Kühlvolumen: 1,45 m³

Temp.-Bereich:

bei 38 °C UT und 60 % RF: +2 bis +8 °C
Kältemittel: R 134 a
Füllmenge: 260 g
Anschlusswert: 630 W / 230 V
Kälteleistung bei VT -10 °C: 284 W
Wärmeabgabe: 397,6 W

Steckerfertige COOL-Minilagererkühlzellen MZ 2000 Power; Segmentbauweise (Lieferung in zerlegtem Zustand), leicht und schnell zu montieren; große Lagerkapazität, Power-Versionen für Lagerung von unverpackter Frischware mit hohem Feuchtigkeitsgehalt und höheren Begehrzeiten geeignet; Gehäuse aus galvanisiertem Stahlblech mit Polyester-Überzug in Edelstahl- Effektlack (RAL 9006) lackiert; 40 mm starke PUR-Hartschaumisolierung, extra große Türöffnung für optimale Erreichbarkeit des Innenraums; Boden innen mit CNS-Platte verstärkt; gerundete Tür mit Antirutsch-Griff; gesteckte Magnetdichtung ohne Werkzeug leicht wechselbar; Türanschlag rechts, wechselbar; Auflageschienen für maximal fünf Tragrost, drei im Serien-Lieferumfang enthalten; vier von innen justierbare Stellfüße, Hochleistungs-Power-Monoblock-Kühlsystem, für die intensive Nutzung; elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld; beleuchteter Hauptschalter; automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf Energie sparender Heißgasbasis; alle reinigungsrelevanten Komponenten sind servicefreundlich angeordnet.

Hersteller: NordCap
Typ: MZ 2000 Power
Sonderzubehör:
zusätzliches Tragrost für COOL-Minikühlzelle