

# NordCap

## Kühl- und Tiefkühlische, unterbaufähig für GN 1/1



- innen und außen aus CNS DIN 1.4301, säurebeständig und geruchsneutral
- Lamellenverdampfer aus CNS DIN 1.4301
- für Gastronorm 1/1
- Umluftkühlung
- steckerfertig oder zum Anschluss an externe Kältemaschine
- gerundete Bodenwanne und Bodenablauf
- höhenverstellbare CNS-Füße oder Lenkrollen
- 150 Millimeter Bodenfreiheit
- vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung/  
Heißgasabtauung bei steckerfertigen Geräten
- benutzerfreundliches Bedienfeld mit elektronischer Steuerung,  
Abtauschalter und beleuchtetem Hauptschalter
- mit Türen und/ oder Schubladenzügen
- Türen mit umlaufender, leicht wechselbarer Magnetsteckdichtung
- Maschinenfach mit Metallfilter zur Reinigung im Geschirrspüler
- umfangreiches Sonderzubehör



# Gastronormtische für den Unterbau – die hochwertige Verarbeitung macht den Unterschied



Die NordCap-Serie der Unterbau-Kühl- und -Tiefkühltsche besticht durch zuverlässige Technik, hochwertige Verarbeitung und Modellvielfalt.

Die Geräte gibt es entweder steckerfertig oder zum Anschluss an eine externe Kältemaschine. Sie sind wahlweise mit Türabteilen und/ oder Vollauszüge ausgestattet. Die Schubladen sind für eine optimale Luftzirkulation an den Seitenwänden gelocht und entweder als Volllade oder zum Einsatz von GN-Behältern jeder beliebigen Größe nutzbar.

Das umfangreiche Sonderzubehör bietet eine oder zwei Schubladen anstelle einer Tür, einen Quersteg 1/1 zur Unterteilung der Schubladen, Rollengestell, Schloss für Tür oder Klappe und eine 40 mm Arbeitsplatte.

	Korpshöhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Tiefe bei geöffnet. Tür in mm	Tiefe bei ausgez. Schubl. in mm	Bruttoinh. in l	Anschluss- wert	Aus- stattung
<b>Kühltsche mit einem Temperaturbereich von -2 °C bis +8 °C, Kältemittel: R 134 a</b>									
<b>steckerfertig</b>									
UKTM 2T46	460	1130	660	610	1080	–	182	130 W/ 230 V	2 Türen
UKTM 2Z46	460	1130	660	610	–	1280	182	130 W/ 230 V	2 Vollauszüge
UKTM 3T46	460	1570	660	610	1080	–	283	210 W/ 230 V	3 Türen
UKTM 3Z46	460	1570	660	610	–	1280	283	210 W/ 230 V	3 Vollauszüge
UKTM 2T50	500	1130	660	650	1080	–	200	130 W/ 230 V	2 Türen
UKTM 2Z50	500	1130	660	650	–	1280	200	130 W/ 230 V	2 Vollauszüge
UKTM 3T50	500	1570	660	650	1080	–	310	210 W/ 230 V	3 Türen
UKTM 3Z50	500	1570	660	650	–	1280	310	210 W/ 230 V	3 Vollauszüge
<b>zentralgekühlt</b>									
UKTZ 2T46	460	1060	660	610	1080	–	182	180 W/ 230 V	2 Türen
UKTZ 2Z46	460	1060	660	610	–	1280	182	180 W/ 230 V	2 Vollauszüge
UKTZ 3T46	460	1500	660	610	1080	–	283	360 W/ 230 V	3 Türen
UKTZ 3Z46	460	1500	660	610	–	1280	283	360 W/ 230 V	3 Vollauszüge
UKTZ 2T50	500	1060	660	650	1080	–	200	180 W/ 230 V	2 Türen
UKTZ 2Z50	500	1060	660	650	–	1280	200	180 W/ 230 V	2 Vollauszüge
UKTZ 3T50	500	1500	660	650	1080	–	310	360 W/ 230 V	3 Türen
UKTZ 3Z50	500	1500	660	650	–	1280	310	360 W/ 230 V	3 Vollauszüge
<b>Tiefkühltsche mit einem Temperaturbereich von -18 °C bis -20 °C, Kältemittel: R 404 a</b>									
<b>steckerfertig</b>									
UTKE 1T50	500	1000	660	650	1080	1280	112	880W/ 230 V	1 Tür
UTKE 2T50	500	1400	660	650	1080	1280	201	960 W/ 230 V	2 Türen
UTKE 3T50	500	1900	660	650	1080	1280	313	1040 W/ 230 V	3 Türen
<b>zentralgekühlt</b>									
UTKZ 1T50	500	800	660	650	1080	1280	112	565 W/ 230 V	1 Tür
UTKZ 2T50	500	1200	660	650	1080	1280	201	645 W/ 230 V	2 Türen
UTKZ 3T50	500	1700	660	650	1080	1280	313	725 W/ 230 V	3 Türen