



*) 1 Isolierglasdrehtür bei FKRE 80



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

(Angaben in mm)	FKRE 80	FKRE 100	FKRE 120	FKRE 140
Außenmaße:				
Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe	800 x 800 x 2100	1000 x 800 x 2100	1200 x 800 x 2100	1400 x 800 x 2100
Nutzmaße:				
Ausstellfläche in m ²	1,28	1,64	2,00	2,37
Innenwanne: Breite x Tiefe	710 x 580	910 x 580	1110 x 580	1310 x 580
Zwischenbord: Breite x Tiefe	710 x 410	910 x 410	1110 x 410	1310 x 410
Kälteleistung bei VT -10°C	1145 Watt	1906 Watt	1906 Watt	2057 Watt
Kältemittel	R 404A			
Temperaturbereich	+6°C bis +15°C			
Schalldruck in 1 m Abstand	63,5 dB(A)	67,5 dB(A)	67,5 dB(A)	67,5 dB(A)
Leistungsaufnahme:				
Bedienseite mit Drehtüren	1080 Watt	1644 Watt	1650 Watt	1870 Watt
Rückwand geschlossen	950 Watt	1053 Watt	1558 Watt	1592 Watt
Energieverbrauch mit Türen	20,74 kW/24h	31,56 kW/24h	31,68 kW/24h	35,90 kW/24h
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +25°C und einer rel. Luftfeuchte von 60% (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).