**Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH**

## Modell: BGPv 6570-40

Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.de

# Bäckereinorm Gefrierschrank mit Umluft und Isoliertür

Der Link zur Liebherr Bª ckereigefriergerª t Profiline BGPv 6570-40 bei Kª lte-Berlin

Bäckerei - Umluftgefrierschrank ProfiLine mit Isoliertür, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor oben, steckerfertig;

| **Abmessungen:** (Außen) | **geplant:** | **angeboten:** |
|---|---|---|
| Breite: | 700 mm | ..... |
| Tiefe: | 830 mm | ..... |
| Höhe (Stellfüße eingedreht): | 2150 mm | ..... |

**Ausführung:**
Außen: CrNi-Stahl 1.4301 – 0,7 mm geschliffen; Edelstahl Stellfüße, im Bereich von 150 bis 180 mm höhenverstellbar, Gewinde verdeckt
Innen: CrNi-Stahl 1.4301 – 0,5 mm blank; tiefgezogene Bodenwanne mit Reinigungsablauf, gerundete Kanten, keine kältetechnischen Einbauten im Innenraum, Rastenleisten und Auflagewinkel für Reinigungszwecke leicht demontierbar, Auflagewinkel im Raster von 27,5 mm verstellbar;
Isolierung: PU-Hartschaum 83 mm stark, in einem Stück geschäumt, Treibmittel C-Pentan
Tür: CrNi-Stahl 1.4301 – 0,7 mm geschliffen, 60 mm Isolationsstärke; Türanschlag wechselbar; Öffnungswinkel 180°, unter 45° selbsttätig schließend, Magnetdichtrahmen lebensmittelecht und säurebeständig, ohne Werkzeug wechselbar

| | | |
|---|---|---|
| Außen/Innen: | CrNi-Stahl /CrNi-Stahl | ja / nein |
| Regelung: | elektronische Thermostatregelung (-10°C bis -35°C) mit potentialfreiem Alarmkontakt | ja / nein |
| Rückwand: | Stahl verzinkt, 0,5 mm | ja / nein |
| Umluftgebläse: | Doppelgebläse, No-Frost-System | ja / nein |
| Isolierung: | PU-Hartschaum 83 mm stark | ja / nein |
| Türschloss: | serienmäßig | ja / nein |
| Stellfüße: | höhenverstellbar (Rollen-Nachrüstsatz optional) | ja / nein |
| Isoliertür: | CrNi-Stahl geschliffen, 60 mm Isolationsstärke | ja / nein |
| Türr.heizung: | energiesparende, wartungsfreie Heißgasheizung | ja / nein |
| Türdichtung: | wechselbarer Magnetdichtrahmen | ja / nein |

**Kältesystem:**
Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in spezialbeschichteten Lamellenverdampfer, sowie mit Drahtrohrverflüssiger mit vorgesetztem Filter; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über eine Tauwasserschale mit Heißgasverdunstung;

| | | |
|---|---|---|
| Kältesystem: | Kältemittel R290 | ja / nein |
| | Vollhermetischer Verdichter | ja / nein |
| | Spezialbeschichteter Lamellenverdampfer | ja / nein |
| | Drahtrohrverflüssiger, verschmutzungssicher; | ja / nein |
| | Automatische Tauwasserverdunstung | ja / nein |
| | Heißgasabtauung | ja / nein |

| **Abmessungen:** | **geplant:** | **angeboten:** |
|---|---|---|
| Inhalt: (brutto) | 601 Liter | ..... |
| Gewicht: (netto/brutto) | 135 / 156 kg | ..... |
| Temperaturbereich: | -10°C bis -35°C | ..... |
| Anschlusswert: | 600 W; 220-240V/50Hz | ..... |
| Energieverbrauch: | 4,5 kWh/24h | ..... |
| Kältemittel: | R290 | ..... |
| Klimaklasse: | T (+16°C bis +43°C) 5L1 | ..... |
| Ausstattung: | 20 Paar CrNi-Stahl L-Auflagewinkel | ..... |
| | Schloss mit 2 Schlüsseln | ..... |
| Fabrikat: | Liebherr | ..... |
| Typ: | BGPv 6570-40 | ..... |

**Menge:.....** **Einzelpreis:.....** **Gesamtpreis:.....**