LE 17.03.10

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Modell: BKPv 8470-40

Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.de

Bäckereinorm Kühlschrank mit Umluft und Isoliertür

Der Link zur Liebherr Bª ckereik¿hlgerª t Profiline BKPv 8470-40 bei Kª lte-Berlin

Bäckerei - Umluftkühlschrank ProfiLine mit Isoliertür, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor oben, steckerfertig;

Abmessungen: (Außen)	**geplant:**	**angeboten:**
Breite:	790 mm	.....
Tiefe:	980 mm	.....
Höhe (Stellfüße eingedreht):	2150 mm	.....

Ausführung:
Außen: CrNi-Stahl 1.4301 – 0,7 geschliffen; Edelstahl Stellfüße, im Bereich von 150 bis 180 mm höhenverstellbar, Gewinde verdeckt;
Innen: CrNi-Stahl 1.4301 – 0,5 mm blank; tiefgezogene Bodenwanne mit Reinigungsablauf, gerundete Kanten, keine kältetechnischen Einbauten im Innenraum; Rastenleisten und Auflagewinkel für Reinigungszwecke leicht demontierbar, Auflagewinkel im Raster von 27,5 mm verstellbar;
Isolierung: PU-Hartschaum 83 mm stark, in einem Stück geschäumt, Treibmittel C-Pentan
Tür: CrNi-Stahl, geschäumt, Isolationsstärke ca. 60 mm; Öffnungswinkel 180°, unter 45° selbsttätig schließend, Magnetdichtrahmen lebensmittelecht und säurebeständig, ohne Werkzeug wechselbar

Außen/Innen:	CrNi-Stahl / CrNi-Stahl	ja / nein
Regelung:	elektronische Thermostatregelung (-5°C bis +15°C) mit potentialfreiem Alarmkontakt	ja / nein
Rückwand:	CrNi-Stahl 1.4301 – 0,5 mm	ja / nein
Umluftgebläse:	Doppelgebläse, No-Frost-System	ja / nein
Isolierung:	PU-Hartschaum 83 mm stark	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	höhenverstellbar (Rollen-Nachrüstsatz optional)	ja / nein
Isoliertür:	CrNi-Stahl, 60 mm Isolationsstärke	ja / nein
Türdichtung:	wechselbarer Magnetdichtrahmen	ja / nein

Kältesystem:
Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in spezialbeschichteten Lamellenverdampfer, sowie mit Drahtrohrverflüssiger mit vorgesetztem Filter; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über eine Tauwasserschale mit Heißgasverdunstung;

Kältesystem:	Kältemittel R290	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter	ja / nein
	Spezialbeschichteter Lamellenverdampfer	ja / nein
	Drahtrohrverflüssiger, verschmutzungssicher;	ja / nein
	Automatische Tauwasserverdunstung	ja / nein
	Heißgasabtauung	ja / nein

Abmessungen:	**geplant:**	**angeboten:**
Inhalt: (brutto)	856 Liter	.....
Gewicht: (netto/brutto)	111 / 130,5 kg	.....
Temperaturbereich:	-5°C bis +15°C	.....
Anschlusswert:	250W; 220-240V/50Hz	.....
Energieverbrauch:	1,5 kWh/24h	.....
Kältemittel:	R290	.....
Klimaklasse:	T (+16°C bis +43°C)	.....
Ausstattung:	25 Paar CrNi-Stahl	
	L - Auflagewinkel	.....
	Schloss mit 2 Schlüsseln	.....
Fabrikat:	Liebherr	.....
Typ:	BKPv 8470-40	.....

Menge:..... **Einzelpreis:.....** **Gesamtpreis:.....**