

# Kühlgerät Bäckereinorm mit Umluftkühlung und Isoliertür

Österreichische Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Gewerbe - Umluftkühlschrank mit Isoliertür, speziell auf die Bäckereinorm (60x40cm) ausgelegt, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor unten, steckerfertig;

<u>Abmessungen:</u> (Außen)	<u>geplant:</u>	<u>angeboten:</u>
Breite:	752 mm	.....
Tiefe:	710 mm	.....
Höhe:	1516 mm	.....

## Ausführung:

Außen: Stahlblech weiß pulverbeschichtet; Tischplatte mit stufenloser Thermostatregelung und digitalem Fernthermometer; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm;

2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben;

Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung;

besonders belastbare Chromnickelstahl-L-Auflageschienen (max. 22 Bäckereibleche 60x40cm);

Isolierung: umweltschonender 35 mm Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tür: Stahlblech weiß pulverbeschichtet, 40mm Isolationsstärke; Magnettürdichtung wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar;

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	Thermostatregelung stufenlos (+0°C bis +15°C)	ja / nein
Anzeige:	digitale Temperaturanzeige außen (netzunabhängig)	ja / nein
Umluftgebläse:	permanentlaufendes Axialgebläse über Türkontaktschalter	ja / nein
Isolierung:	35 mm Cyclopentanschaum	ja / nein
Ablage:	Chromnickelstahl-L-Auflageschienen (max.22 Bleche)	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar, (Rollen-Nachrüstsatz optional)	ja / nein
Türdichtung:	Magnettürdichtung wechselbar	ja / nein

## Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in speziallackierten belüfteten Rollbondverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	großflächiger Rollbandverdampfer belüftet		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;		ja / nein
	automatische Tauwasserverdunstung;		ja / nein

<u>Abmessungen:</u>	<u>geplant:</u>	<u>angeboten:</u>
Inhalt: (netto/brutto)	390 / 400 Liter	.....
Gewicht: (netto/brutto)	71 / 76 kg	.....
Temperaturbereich:	+0°C bis +15°C	.....
Anschlußwert:	150 W; 220-240V/50Hz	.....
Energieverbrauch:	1,1 kWh/24h	.....
Kältemittel:	R 600a	.....
Klimaklasse:	SN-ST (+10°C bis +32°C)	.....
Ausstattung:	10 Stk. Ablageflächen	.....
Fabrikat:	Liebherr	.....
Typ:	BKv 4000 – 20	.....

Menge:.....

Einzelpreis:.....

Gesamtpreis:.....