

Kühltisch, 4 Züge GN 1/1, steckerfertig

Abmessungen

Länge: 950 mm
Tiefe: 700 mm
Höhe: 850 mm

Sê|c'ÉÖ\|ä
Ö Ä U-ä|ä&^|Ä F
FGGEJ/Ö\|ä
Ø } KÉI JÄGDHEÄ | ÄFÄ ÉGG
ØæKÉI JÄGDHEÄ | ÄFÄ ÉGF
^T ää|ä f O \ äæ|c'Éä\|ä ää
Qc\| ^c'Öq | KÖ , , Éæ|c'Éä\|ä B|{

Abdeckung

Die Abdeckung ist aus 1mm dickem Edelstahl 1.4301, matt geschliffen. Die Unterseite mit 19mm Novapan unterfüttert, umlaufend mit einem Rahmenholz-Profil verstärkt. Die Abdeckung ist 3-seitig 50 mm ab-, hinten 50 mm aufgekantet mit Umschlag.

Ausführung

Der Kühltisch-Außenkorpus ist komplett aus Edelstahl 1.4016. Die Sichtseiten sind matt geschliffen (Korn 220). Der Innenkorpus ist komplett aus Edelstahl 1.4016.

Eigenkühlung

Das unverwüstliche Verdampfersystem ist in der Rückwand eingeschäumt. Dadurch entsteht ein Hygienevorteil durch einen verdampferfreien Innenraum. Die Kühlung mit Umluft, automatischer Abtaugung und Tauwasserverdunstung. Das steckerfertige Gerät ist inklusive Ein-/Ausschalter und thermostatischer Regelung.

Isolierung

42 mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt.

Flügeltüren

Die Flügeltüren sind doppelwandig, komplett aus Edelstahl 1.4016, FCKW-frei hochdruckgeschäumt. mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei. Die Hohlkammer - Magnetdichtung ist gesteckt und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Bruttoinhalt: 270 ltr.
Temperaturbereich: +2°C bis +12°C
Isolation: 42 mm FCKW-frei
Kälteleistung: 330 Watt -10°C VT/+32°C UT
Anschlußwert: 320 W/ 230 V
Kältemittel: R 134 a
Gewicht brutto/netto: 110 kg / 100 kg
Energieverbrauch: 1,5 kWh / 24 h

Fabrikat

Hersteller: CHROMOnorm *Produktlinie CHROMOfair*
Type: AKTT07954CEV