Ihr Cool Compact Fachhª ndler :

Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Saladette, 2- türig GN 1/1, steckerfertig
inkl. Klappdeckel**.**

Abmessungen

Länge:	950 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe	850/1220 mm

Abdeckung
Der praktische Klappdeckel ist aus Chromnickelstahl 18/10, matt geschliffen (Korn 220).

Schneidbrett
Das auf dem CNS-Korpus aufgesetzte Schneidbrett ist aus lebensmittelechtem Kunststoff.

Ausführung
Der Kühltisch-Außenkorpus ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10, ebenso wie Boden, Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten sind matt geschliffen (Korn 220).
Der Innenkorpus ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10. Der Boden fugenfrei in Hygieneausführung.
Die patentierte Tauwasserrinne ist in der Rückwand bündig integriert.
Die Rasterleisten für die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die Auflageschienen für Gastronormbehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar.

Eigenkühlung
Das unverwüstliche Verdampfersystem ist in der Rückwand eingeschäumt. Dadurch entsteht ein Hygienevorteil durch einen verdampferfreien Innenraum. Die Kühlung mit Umluft, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Das steckerfertige Gerät ist inklusive Ein-/Ausschalter und thermostatischer Regelung.

Isolierung
45 mm hochdruckgeschäumt.

Flügeltüren
Die Flügeltüren sind doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 18/10, hochdruckgeschäumt. mit integrierter Grif f-leiste und gepreßtem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 18/10.
Die Hohlkammer - Magnetdichtung ist gesteckt und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Bruttoinhalt:	270 ltr.
Temperaturbereich:	+2°C bis +10°C
Isolation:	45 mm
Kälteleistung:	330 Watt -10°C VT/+32°C UT
Anschlußwert:	320 W/ 230 V
Kältemittel:	R 134 a

Zubehör
2 Stück Längsstege
4 Paar Auflageschienen

Fabrikat

Hersteller:	Cool Compact
Type:	S95

Der Link zur Cool Compact Saladette S95 bei Kª lte-Berlin