Der Link zum Cool Compact Auftau-K¿hlschrank 620 L GN 2/1 HKMN062-A1 bei Kª lte-Berlin

**Auftauschrank GN 2/1, eintürig, steckerfertig**

Kª lte-Berlin
Inh.: Christian Berg
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: http://www.kaelte-berlin.com

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Länge: | 720 mm |
| Tiefe: | 790 mm |
| Höhe | 2050 mm |

**Ausführung**

Der Korpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), ebenso wie Boden, Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten sind matt geschliffen.
Der Innenkorpus in Hygieneausführung mit gerundeten Ecken und Kanten sowie mit Bodenwanne, ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kältebrücke frontseitig (ohne sichtbare Chromstahleinlage). Die Rasterleisten für die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die kippsicheren Auflageschienen für Gastronormbehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar.

**Auftaufunktion**

Der Auftauschrank sichert kontrolliertes und gleichmäßiges Auftauen von Tiefkühlkost zu.
Die bakteriologischen Gefahren können somit weitgehend ausgeschlossen werden.
Die Auftautemparaturen werden vorbestimmt und die Auftauzeit wird entschiedend verkürzt.
Dadurch wird die Qualität der Lebensmittel geschützt.
Die Auftauzeit wird über eine Schaltuhr vorprogrammiert. Nach dem Auftauzyklus schaltet der Schrank automatisch auf Lagerung zurück und lagert die Lebensmittel bei einer Temperatur von +3°C. Ideal für den Übernachtbetrieb.

**Eigenkühlung**

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer im oben aufgebauten Maschinenfach montiert ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung (Tauwasserverdunsterschlange aus CNS).
Im oben angeordneten Maschinenfach ist das Kälteaggregat verbaut. Dieses ist durch eine klappbare Medienblende für Wartungs- u. Reinigungszwecke leicht zugänglich.

**Elektronik-Regler**

Der Elektronik-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle für Datenübertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem für bedarfsgerechte Reinigung des Kondensators, Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

**Isolierung**

60 mm hochdruckgeschäumt.

**Flügeltüre**

Die selbstschließende Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepreßtem Umschlag. Die Scharniere sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

**Füße**

Die Füße sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304),
40 x 40 x 150 mm, verstellbar –10/+30 mm, und für Sockelaufstellung abschraubbar.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Bruttoinhalt: | 620 l |
| Temperaturbereich: | +2°C bis +12°C |
| Kälteleistung: | 440 Watt -10°C VT/+32°C UT |
| Anschlußwert: | 1500 W/ 230 V |
| Kältemittel: | R 134 a |
| Energieverbrauch: | 2,9 kwh/24 h |

**Zubehör**

3 Paar Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)
3 Roste GN 2/1 aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)
6 Behälter GN 2/1 (20mm tief)

**Fabrikat**

| | |
|---|---|
| Hersteller: | Cool Compact |
| Type: | HKMN062-A1 |