

Kühlschrank GN 2/1, Normalkühlung, eintürig, steckerfertig

Abmessungen

Länge: 720 mm
Tiefe: 790 mm
Höhe 2050 mm

Ausführung

Der Korpus ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), ebenso wie Boden, Rückwand und Deckblech. Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Innenkorpus in Hygieneausführung mit gerundeten Ecken und Kanten sowie mit Bodenwanne, ist komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Kältebrücke frontseitig (ohne sichtbare Chromstahleinlage). Die Rasterleisten für die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die kippbaren Auflageschienen für Gastrombehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar.

Eigenkühlung

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer im oben aufgebauten Maschinenfach montiert ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung (Taufwasserverdunsterschlange aus CNS). Im oben angeordneten Maschinenfach ist das Kälteaggregat verbaut. Dieses ist durch eine klappbare Medienblende für Wartungs- u. Reinigungszwecke leicht zugänglich.

Elektronik-Regler

Der Elektronik-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle für Datenübertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem für bedarfsgerechte Reinigung des Kondensators, Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

60 mm hochdruckgeschäumt.

Flügeltüre

Die selbstschließende Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepreßtem Umschlag. Die Scharniere sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Füße

Die Füße sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, verstellbar -10/+30 mm, und für Sockelaufstellung abschraubbar.

Technische Daten

Bruttoinhalt: 620 l
Temperaturbereich: -4 °C bis +5 °C
Kälteleistung: 440 Watt -10 °C VT/+32 °C UT
Anschlußwert: 600 W/ 230 V
Kältemittel: R 134 a
Energieverbrauch: 3,1 kwh/24 h

Zubehör

5 Paar Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304)
10 Fischbehälter (Kunststoff) 530x325x200 mm mit eingelegten Kunststoff-Böden für Crash-Eis
Beleuchtung

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact
Type: HKMNF62-I1

Sê|cÖ\|ä
Q @XO@ä cä Ö\|*
Ö\ Ä-ä|ä\|Ä F
FGGEJÄÖ\|ä
Q } KÊ JÄGDHÄÄ | F&Ä ÄGG
QæKÊ JÄGDHÄÄ | F&Ä ÄGF
^T aakö | Ö\ ä|cÖ\|ä Ä^
Qc\}^ÄÖJ KÖ , , Ê æ|cÖ\|ä B|{