Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.de

LE 10.01.07

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Modell: FKv 4360-20B in Chromstahlausführung

Flaschen – Kühlschrank mit Umluftkühlung und Isoliertür

Der Link zur Liebherr Universalk¿hlschrank Fkv 4360-20 bei Kª lte-Berlin

Gewerbe- Umluftkühlschrank mit Isoliertür, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen: (Außen)	**geplant:**	**angeboten:**
Breite:	600 mm	.....
Tiefe:	650 mm	.....
Höhe:	1860 mm	.....

Ausführung:

Außen: Chromstahlblech 0,6mm; Tischplatte aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet mit stufenloser Thermostatregelung und digitalem Fernthermometer; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; 2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben; Schloss mittig in Tischplatte;
Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; 5 höhenverstellbare Tragroste mit Anschlag ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 32 mm;
Isolierung: umweltschonender 50 mm Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;
Tür: Chromstahlblech 0,7mm, 40mm Isolationsstärke; Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar;

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	Thermostatregelung stufenlos (0°C bis 15°C)	ja / nein
Anzeige:	digitale Temperaturanzeige außen (netzunabhängig)	ja / nein
Isolierung:	50/40 mm Cyclopentanschaum (Gehäuse/Tür)	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar, (Rollen-Nachrüstsatz optional)	ja / nein
Türdichtung:	Magnettürdichtung ohne Werkzeug wechselbar	ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung im verzinkten Drahtrohrverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; die Abtauung erfolgt manuell;

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R 600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	Großflächiger Rückwandverdampfer belüftet		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;		ja / nein
	Automatische Tauwasserverdunstung		ja / nein

Abmessungen:	**geplant:**	**angeboten:**
Inhalt: (netto/brutto)	414 / 421 Liter	.....
Gewicht: (netto/brutto)	72 / 87 kg	.....
Temperaturbereich:	+0°C bis +15°C	.....
Anschlusswert:	180 W; 220-240V/50Hz	.....
Energieverbrauch:	1,2 kWh/24h	.....
Kältemittel:	R 600a	.....
Klimaklasse:	SN-ST (+10°C bis +38°C)	.....
Ausstattung:	5 Stk. Tragroste verstellbar	.....
	1 Stk. Bodenrost	.....
Fabrikat:	Liebherr	.....
Typ:	FKv 4360-20B	.....

Menge:..... **Einzelpreis:.....** **Gesamtpreis:.....**