



GRAM GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2

Produktserie: Gastro

Artikelnummer: 952200511

Der GRAM GASTRO K 2207 CSG A 2D/2D/3D/3D L2 ist ein mit einem Nettonutzinhalt 308 Ltr.

GRAM Gastro 07 ist eine Serie von 1/1 GN-Tischen, die mit anpassbaren Sektionen ausgestattet sind. Darüber hinaus bietet der modulare Kühltisch eine Vielzahl praktischer Konfigurationsmöglichkeiten.



Temperaturkontrolle

Dank des GRAM Umluftsystems bleiben die Temperaturen in den Kühltischen immer gleichmäßig und auf dem richtigen Niveau. Dies beinhaltet eine schnelle Temperaturwiederherstellung nach jedem Öffnen der Tür.

Modularität und Skalierbarkeit

Mit GRAM GASTRO 07 Kühltischen können Sie Ihren individuellen Arbeitsplatz zusammenstellen. Wählen Sie Ihre Kombination aus Arbeitsplatte, Türen und Schubladen, Beinen / Rollen / elektrischer Höhenverstellung, Temperaturbereichen und Zubehör.

Einfache Wartung

Eine kompakte ausziehbare Kühleinheit für einfache Wartung und Servicezugang. Abnehmbare und leicht zu reinigende Kondensatorenfilter und Dichtungen.

Hoher Hygienestandard

- Der Kühltisch besteht fast ausschließlich aus glatten Oberflächen - das perfekte Design für eine einfache, schnelle und gründliche Reinigung.
- Abtropfkante auf Arbeitsplatten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Arbeitsplatten mit Aufkantung verhindern, dass Wasser zwischen Tisch und Wand herunterläuft..
- Abnehmbare Schubladen- und Türdichtungen zur einfachen Reinigung.
- Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeit.

Allergiesicher

Die Counter bestehen aus nickelfreiem Edelstahl.

Ergonomisches und praktisches Design

- Kippsichere Roste und eine Ausziehsperre an den Schubladen verhindern Warenverluste.
- Extra lange Teleskopschienen an Schubladen - GN-Behälter können ohne Kippen rein- und ausgehoben werden.

SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	+2/+12°C
Inhalt, brutto (Liter)	668
Nettonutzinhalt (Liter)	308
Innenausstattung	Edelstahl
Maße B x T x H (mm)	2163 x 719 x 885/950
Gewicht, brutto (kg)	221
Kältemittel	R290
GWP	3
Elektrischer Anschluss	230V, 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	190
Energieverbrauch Ecodesign (kWh)	652

Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzindex EEI	25.28
Isolierung (mm)	50 mm (Cyclopentan)
Kälteleistung bei -10°C (Watt)	406
GN – Roste	1/1 GN Tief
Türtyp	Isolierte Tür
Füße / Rollen	H = 135/200 mm (L2)
Außenausstattung	Edelstahl
Kältemittel (kg)	0.097
CO2 Äquivalent (kg)	0.291
Ausgestattet mit	Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl, zwei 2/2 Schubladensätze und zwei 3/3 Schubladensätze.