

**Modell: GTI 5003-40**

**Impulsverkaufstruhe mit gewölbten Glasschiebedeckel**

ÖF

Impulsverkaufstruhe mit einteiligem, gewölbtem Abdeckrahmen und Glasschiebedeckel;  
Kompressor unten rechts, steckerfertig;

| <b>Abmessungen:</b><br><b>(Außen)</b> | <b>geplant:</b> | <b>angeboten:</b> |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Breite:                               | 1512 mm         | .....             |
| Tiefe:                                | 665 mm          | .....             |
| Höhe:                                 | 901 mm          | .....             |

**Ausführung:**

Außen: Stahlblechmantel weiß pulverbeschichtet; einteiliger gewölbter Abdeckrahmen im Wellendesign;  
Thermostat in der stoßfesten Abdeckung des Motorraumes

Innen: Innenbehälter Aluminium stuko-desiniert 0,35mm; Thermometer im Innenraum serienmäßig;

Isolierung: umweltschonender HFC-freier Cyclopentanschaum 60/80mm, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Deckel: Einscheiben-Sicherheitsglas; leicht zu bewegen; kein vereisen durch Heißgasheizung im Kunststoffrahmen, dadurch Minimierung der Betauung, reflektierende Glasbeschichtung verhindert Wärmeeinstrahlung;

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| Außen/Innen: | Stahlblech pulverbeschichtet                       | ja / nein |
| Regelung:    | Thermostatregelung stufenlos (-10°C bis -24°C)     | ja / nein |
| Anzeige:     | gradgenau im Innengehäuse                          | ja / nein |
| Isolierung:  | HFC-freier Cyclopentanschaum                       | ja / nein |
| Rahmen:      | einteiliger gewölbter Abdeckrahmen, Heißgasheizung | ja / nein |
| Deckel:      | 2 Glasschiebedeckel mit Sicherheitsglas            | ja / nein |
| Rollen:      | Doppel-Lenkrollen                                  | ja / nein |

**Kältesystem:**

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung; der Verdampfer besteht aus einem Aluminiumrohr und wird um den Innenbehälter gewickelt und vollständig eingeschäumt; der Verflüssiger ist ein gewickeltes Stahlrohr das am Aussenmantel innen fixiert und eingeschäumt wird;

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| Kältesystem: | Kältekreislauf HFC-frei; Kältemittel R 290    | ja / nein |
|              | Vollhermetischer Verdichter                   | ja / nein |
|              | gewickelter und eingeschäumter Verdampfer     | ja / nein |
|              | Aussenhautverflüssiger, verschmutzungssicher; | ja / nein |

| <b>Abmessungen:</b>     | <b>geplant:</b>                  | <b>angeboten:</b> |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Inhalt: (netto/brutto)  | 391 / 513 Liter                  | .....             |
| Gewicht: (netto/brutto) | 77 / 89 kg                       | .....             |
| Temperaturbereich:      | -10°C bis -24°C                  | .....             |
| Anschlusswert:          | 300 W; 220-240V/50Hz             | .....             |
| Energieverbrauch:       | 3,70 kWh/24h(laut EN23953 +30°C) | .....             |
| Kältemittel:            | R 290                            | .....             |
| Klimaklasse:            | SN (+10°C bis +32°C)             | .....             |
| Ausstattung:            | 4 große Körbe<br>(je 4 Fächer)   | .....             |
| Fabrikat:               | Liebherr                         | .....             |
| Typ:                    | GTI 5003-40                      | .....             |

**Menge:..... Einzelpreis:..... Gesamtpreis:.....**