

Sicherheitseinrichtung:

wechselbarer Kondensatorfilter, optisches Warnsignal für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel, Störungsanzeige mit Fehlercode für Temperatursensoren, Frei einstellbarer optischer Temperaturalarm, Einstellbarer akustischer Alarm für „Tür zu lange offen“; Potentialfreier Störmeldekontakt; Notlaufprogramm zum Warenschutz, Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung (Verriegelung), Optische Anzeige für Abtauvorgang;

3 Jahre Vollgarantie**Inneneinrichtung:**

Trägerstativ für Edelstahl-Drahtroste GN 2/1, mindestens 40 kg Tragkraft auf kippsicheren Edelstahl–Auflageschienen

technische Daten:

Inhalt: (brutto Liter)	282 / 242
Temperaturbereich (erw. Kühlung):	-5 bis +12°C
Temperaturbereich (TK)	-5 bis -25°C
Temperatursteuerung:	elektronisch
Kälteleistung:	2 x 389 W bei -10/+45/+32°C
Anschlusswert:	555 W; 230V / 50Hz
Kältemittel:	R 290
Edelstahl:	1.4509
Anz. Drahtroste mit Aufl.	4 Stück

Fabrikat: GRAM

Gerät: TWIN MF 660 CXG 4S