Umluft-Gewerbekühlschrank mit Glastür

Modell: MIDI KG 625 LSG 4W

Sê|c^ĒÓ^;|ā; CŒ; ÁÚ-æ;|æ&;^!Á;F FCCGEJÁÓ^;|ā; Ø[}KÁĒ!JÁÇEDÁ;|EÁÐÁ;IÁFEÁ;€ÁCG Øæ;KÁĒ!JÁÇEDÁ;|EÁÐÁ;IÁFEÁ;€ÁCF ^Tæá|KÁB;-{O\æ°|c^Ēā^;|ā;Èā^ Q;c^;}^dA£@d;KED;_;Èæ°|c^Ēā^;|ā;È&[

@@AO¦æ{ AØæ&@@e}}å|^¦AK

Gewerbekühlschrank mit Umluft , vollautomatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Maschine unten, steckerfertig.

 $\frac{\ddot{O} \cdot |\mathring{A}\tilde{S}\tilde{a}| \wedge \mathring{A}^* \{ \mathring{A}\tilde{O}|_{\mathcal{A}} \notin \mathring{A}^* \{ \mathring{A}\tilde{O}|_{\mathcal{A}} (\mathring{A}) (\mathring{A$

Abmessungen:

 Breite:
 815 mm

 Tiefe:
 731 mm

 Höhe:
 2000 mm

Ausführung:

Außen:

Front allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Glastür, Seiten weiß lackiert, Rückwand und Maschinenfach galvanisiertes Stahlblech, selbst schließende Tür rechts angeschlagen, umschlagbar, mit integrierter Griffleiste, mit umlaufender, wechselbarer Magnetdichtung, abschließbar, Radsatz (feststellbar) im Schrankboden integriert.

Innen:

weiß lackiert, tiefgezogene, abgerundete Edelstahl Bodenwanne, Luftkanal an der Rückwand sichert zugfreie gleichmäßige Luftverteilung, Beleuchtung mittels integrierter Leuchtstoffröhre.

Isolierung:

60 mm Cyclopentanschaum, direkt eingespritzt, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erreichen.

Kältesystem:

hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohr-einspritzung und ventiliertem, kathodisch beschichteten Lamellenverdampfer sowie ventiliertem Lamellenkondensator. Klimaklasse 4; (nach DIN EN ISO 23953); Kältemittel: R 290; Verdampfer außerhalb des Innenraums; Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung;

Sicherheitseinrichtung:

wechselbarer Kondensatorfilter; optisches Warnsignal für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel; Störungsanzeige mit Fehlercode für Temperatursensoren, Frei einstellbarer optischer Temperaturalarm, Einstellbarer akustischer Alarm für "Tür zu lange offen"; Potentialfreier Störmeldekontakt ; Notlaufprogramm zum Warenschutz, Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung (Verriegelung), Optische Anzeige für Abtauvorgang; Optional: Daten-Logger für PC- gestützte Temperaturaufzeichnung;

3 Jahre Vollgarantie;

Inneneinrichtung:

Trägerstativ für weiß beschichtete Auflageroste 650 x 530 mm (2/1 GN)

technische Daten:

Inhalt: (brutto/netto Liter) 625 / 571 Temperaturbereich: +2 bis +12°C elektronisch Temperatursteuerung:

389 W bei -10°/+45°/+32°C Kälteleistung:

Anschlusswert: 358 W; 230V / 50Hz

Stromaufnahme: 1,8 A Kältemittel: R 290 Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953: 4

Geräuschpegel: max.49 dBA Anz. der Auflageroste 4 Stück

Fabrikat: **GRAM**

MIDI KG 625 LSG 4W Gerät: