

KTF 4000 M, KTF 4010 M, KTF 4020 M

Edelstahl Kühlisch GN 1/1

- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Verdampferfreier Innenraum
- Energiesparende Umluftkühlung
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 50 mm Isolierung
- Automatische Abtauung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Tür unter 90°C selbstschließend
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Aggregat auf Schritten montiert zur leichten Wartung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 200 mm
- Sockelbaufähig
- Auf Anfrage mit Kältemittel R 290 lieferbar
- Auf Anfrage auch als Tiefkühlisch lieferbar



Österreich | Deutschland | Schweiz | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei | Österreich

Mehrprioption bei werkseitigem Einbau

Zubehör	Artikelnummer	UVP
Rost	212004	32,00
Auflagenschienenpaar	212005	24,00
Kühlischschubladensatz 1/2 +1/2 GN 1/1, Mehrpreis statt Tür	212002	480,00
Kühlischschubladensatz 1/3 +2/3 GN 1/1, Mehrpreis statt Tür	212001	660,00
Kühlischschubladensatz 3 x 1/3 GN 1/1, Mehrpreis statt Tür	212003	790,00


Schubladensatz 1/2+1/2



Schubladensatz 1/3+2/3



Schubladensatz 3 x 1/3



Modell	KTF 4000 M mit Maschine ohne Arbeitsplatte	KTF 4010 M mit Maschine mit Arbeitsplatte	KTF 4020 M mit Maschine mit Arbeitsplatte und Aufkantung 100 mm
Außenmaße	B 2030 x T 675 x H 810 mm	B 2034 x T 700 x H 850 mm	B 2034 x T 700 x H 850 mm + 100 mm Aufkant.
Temperatur	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C	-2° C bis +8° C
UT/RF	+43° C/60 %	+43° C/60 %	+43° C/60 %
Anschlußwert	230 V/445 W	230 V/445 W	230 V/445 W
Außenmaterial	CNS	CNS	CNS
Innenmaterial	CNS	CNS	CNS
Kühlung	Umluft	Umluft	Umluft
Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja
Automatische Abtauung	ja	ja	ja
Kältemittel	R 134 a	R 134 a	R 134 a
Kälteleistung	441 W bei -10°C VT und Kondentemp. +55°C	441 W bei -10°C VT und Kondentemp. +55°C	441 W bei -10°C VT und Kondentemp. +55°C
Serienzubehör	je Türfach 1 Rost GN 1/1	je Türfach 1 Rost GN 1/1	je Türfach 1 Rost GN 1/1
Wandstärke Isolierung	50 mm	50 mm	50 mm
Anzahl der Türen	4 Türen	4 Türen	4 Türen
Sockelfähig	ja	ja	ja
Klimaklasse	T	T	T
Bruttogewicht	260 kg	260 kg	260 kg
Artikelnummer	150400	150410	150420
UVP	3.659,00	4.039,00	4.069,00

Modelle KTF 4000 O bis KTF 4020 O wie oben, jedoch ohne Kühlaggregat, inklusive E-Ventil für Kältemittel R 134 a und bauseitigen Anschluß an Kälteanlage
 • auf Anfrage für Betrieb mit Glykol lieferbar

Modell	KTF 4000 O für Zentralkühlung ohne Arbeitsplatte	KTF 4010 O für Zentralkühlung mit Arbeitsplatte	KTF 4020 O für Zentralkühlung mit Arbeitsplatte und Aufkantung 100 mm
Bruttogewicht	230 kg	230 kg	230 kg
Artikelnummer	151400	151410	151420
UVP	3.399,00	3.779,00	3.827,00