Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.de

LE 27.02.09

Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Modell: LGUex 1500-20

Laborgerät mit explosionsgeschütztem Innenraum

Der Link zur Liebherr Labortiefk¿hlschrank Mediline LGUex 1500-20 bei Kª lte-Berlin

Labor - Gefrierschrank mit Isoliertür, explosionsgeschütztem Innenraum, Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen: (Außen)	**geplant:**	**angeboten:**
Breite:	600 mm	.....
Tiefe:	600 mm	.....
Höhe:	820 mm	.....

Ausführung:
Außen: Stahlblech weiß pulverbeschichtet; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; elektronische Regelung mit digitaler Temperaturanzeige.
Innen: weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; 3 Kunststoffschubladen; 1 Drahtkorb im Bodenbereich.
Drahtrohrverdampfer aus Stahlrohr verzinkt und schutzlackiert;
Innenraum explosionsgeschützt gemäß ATEX-Richtlinie; zur Lagerung von brennbaren bzw. explosiven Stoffen.
Isolierung: umweltschonender 55mm Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;
Tür: Stahlblech weiß pulverbeschichtet, 59mm Isolationsstärke; Magnettürdichtung wechselbar; robuste Türlagerung; Türanschlag wechselbar; Tür-Selbstschließung.

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	elektronische Temperaturregelung (-9,0°C bis -26°C)	ja / nein
Anzeige:	digitale Temperaturanzeige in 1/10°C-Schritten außen	ja / nein
Schnittstellen:	potentialfreier Wechslerkontakt für Alarmmeldung, RS485	ja / nein
Alarmspeicherung:	min- /max- Temperaturen, Temperatur- und Netzalarme	ja / nein
Isolierung:	55 mm Cyclopentanschaum	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar	ja / nein
Isoliertür:	Stahlblech pulverbeschichtet, 59mm Isolationsstärke	ja / nein
Türdichtung:	wechselbare Magnettürdichtung	ja / nein

Kältesystem:
Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in Drahtrohrverdampfer (aus Stahlrohr verzinkt und schutzlackiert), sowie mit Rückwandverflüssiger.

Kältesystem:	Kältekreislauf	Kältemittel R600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter		ja / nein
	Großflächiger, beschichteter Drahtrohrverdampfer		ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;		ja / nein

Abmessungen:	**geplant:**	**angeboten:**
Inhalt: (netto/brutto)	129 / 139 Liter	.....
Gewicht: (netto/brutto)	41 / 43 kg	.....
Temperaturbereich:	-9,0°C bis -26°C	.....
Anschlußwert:	100 W; 220-240V/50Hz	.....
Energieverbrauch:	0,8 kWh/24h	.....
Kältemittel:	R 600a	.....
Klimaklasse:	SN-ST (+10°C bis +38°C)	.....
Ausstattung:	3 Stk. Schubladen, 1 Drahtkorb	.....
Fabrikat:	Liebherr	.....
Typ:	LGUex1500–20	.....

Menge:..... **Einzelpreis:.....** **Gesamtpreis:.....**