Einbau Kühlvitrine Green
steckerfertig

- **Ausführung:** Außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerand. Seitenscheiben aus Isolierglas. Höhenverstellbare, schrägstellbare Zwischenborde aus ESG. Höhenverstellbare Einlegeböden. Innenbeleuchtung (LED) je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, Leuchtmittel Standardfarbe weiß (wahlweise gelb oder blau/rot). Innenraum geeignet für GN 1/1.
- **Isolierung:** Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt
- **Bedienseite:** Schiebetüren aus Isolierglas ohne Bodenschiene
- **Kundenseite:** Panoramascheibe aus Isolierglas– abnehmbar
- **Kältesystem:** Großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).
  Steckerfertig: Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich.
  Temperaturbereich: +2 °C

Alle Rechte vorbehalten