Ausschreibungstext



Einbau Green offen M1 steckerfertig und zentralgekühlt

- ▶ Ausführung: Außen und innen Edelstahl, alle Sichtseiten geschliffen. Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerand. Seitenscheiben aus Isolierglas, Deckglas und höhenverstellbare, schrägstellbare Zwischenborde aus ESG-Sicherheitsglas. Höhenverstellbare, schrägstellbare Einlegeböden. Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, Leuchtmittel Standardfarbe weiß (wahlweise gelb oder blau).
- ▶ Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt
- ▶ Bedienseite: Flügeltüren aus Isolierglas ohne Bodenschiene oder Rückwand geschlossen
- ► Kundenseite: offen mit abnehmbarem Glasdeckel
- ▶ Kältesystem: Großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar. Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter, sowie Ein-/Ausschalter. Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung). Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung.

steckerfertig: Vollautomatische Abtauung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht zugänglich.

zentralgekühlt: E-Ventil R 404a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.

► Temperaturbereich: +2 °C