Der Link zu den Nordcap ISA Mehrzweckvitrinen der Serie VM bei K[a] lte-Berlin

VM

Mehrzweckvitrine mit statischer K¿hlung f¿r den Verkauf von verpackter Ware und Molkereiprodukten
Promotional showcase at static refrigeration to display fresh pre-packed food and dairy food

Ihr Nordcap Fachh[a] ndler:
K[a] lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.com

mod. STD (gerade Scheiben)

mod. LX (gebogene Scheiben)

MODELLO / *MODEL*
100 STD
125 STD
150 STD

MODELLO / *MODEL*
100 LX
125 LX
150 LX



VM STD



VM LX

Technische Daten

Zubeh[o] r	*OPTIONAL*	CODICE / *CODE*
Fahrgestell 100	*Complete frame (100)*	9003810010000
Fahrgestell 125	*Complete frame (125)*	9003810012500
Fahrgestell 150	*Complete frame (150)*	9003810015000

Zubeh[o] r enthalten	*STANDARD EQUIPMENT*	Qtà / *Qty*
Zwischenablage	*Intermediate shelf*	1

MODELL	*MODEL*		100	125	150
Abmessungen (L x B x H)	*External dimensions (LxDxH)*	mm	1010x940x1150	1260x940x1150	1510x940x1150
Netto Gewicht	*Net weight*	kg	88	99	102
Auslagefl[a] che (Brutto / Netto)	*Display (gross/net)*	litri / *litres*	217/85	276/107	336/130
Klimaklasse	*Operating climatic class*	N°/°C/RH	3/25/60	3/25/60	3/25/60
Temperaturbereich	*Product temperature*	°C	+1/+10	+1/+10	+1/+10
Abtauung	*Defrosting*		statisch	statisch	statisch
Leistung / Stromaufnahme	*Electrical input standard*	W / A	230/2.3	280/2.4	300/2.5
Leistung Abtauung	*Electrical input defrosting*	W / A	-	-	-