

FrISChe mobil präsentieren.

Mit den Mehrzweck-Kühlvitri- nen Serie VM von NordCap by ISA lassen sich verpackte oder unver- packte frISChe Lebensmittel wirkungsvoll und mobil präsentieren.

Die kompakten Vielseiter gibt es wahlweise mit gerader (STD) oder gebogener (LX) Frontscheibe.



ISA VM 100 STD mit Sonderzubehör: Fahrgestell



ISA VM 125 LX mit Sonderzubehör: Fahrgestell



Mehrzweck-Kühlvitri- nen Serie VM-STD gerade Frontscheibe, stille Kühlung



- steckerfertig
- außen und innen komplett aus Chromnickelstahl
- 350 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsfläche
- Korpus mit geraden Profilen ideal für die problemlose individuelle Verkleidung geeignet
- 1 Glaszwischenetage
- Innenrückwand verspiegelt
- helle Beleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- Bedienungsseite mit 2 herausnehmbaren Plexiglas-Schiebescheiben
- Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +25 °C UT und 60% RF
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

VM 100 STD

B x T x H in mm: 1010 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 217 l
Anschlusswert: 230 W/230 V
Art.-Nr.: 453.801.010.001

VM 125 STD

B x T x H in mm: 1260 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 276 l
Anschlusswert: 280 W/230 V
Art.-Nr.: 453.801.012.001

VM 150 STD

B x T x H in mm: 1510 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 336 l
Anschlusswert: 300 W/230 V
Art.-Nr.: 453.801.015.001

Optional sind Fahrgestelle erhältlich.

Mehrzweck-Kühlvitri- nen Serie VM-LX gebogene Frontscheibe, stille Kühlung



- steckerfertig
- außen und innen komplett aus Chromnickelstahl
- 350 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsfläche
- Korpus mit geraden Profilen ideal für die problemlose individuelle Verkleidung geeignet
- 1 Glaszwischenetage
- Innenrückwand verspiegelt
- helle Beleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- Bedienungsseite mit 2 herausnehmbaren Plexiglas-Schiebescheiben
- Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +25 °C UT und 60% RF
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

VM 100 LX

B x T x H in mm: 1010 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 217 l
Anschlusswert: 230 W/230 V
Art.-Nr.: 453.821.010.001

VM 125 LX

B x T x H in mm: 1260 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 276 l
Anschlusswert: 280 W/230 V
Art.-Nr.: 453.821.012.500

VM 150 STD

B x T x H in mm: 1510 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 336 l
Anschlusswert: 300 W/230 V
Art.-Nr.: 453.821.015.000

Optional sind Fahrgestelle erhältlich.



Das Modell VM-LX in der Seitenansicht:

Mit der 350 Millimeter tiefen Arbeitsfläche aus Edelstahl sind die Mehrzweck-Kühlvitri- nen der Serie VM perfekt für den mobilen Einsatz gerüstet.

Sê|cÄÖ^!|ä
ÖE Ä~!ä& Ä^!ÄF
FGCEJÄÖ^!|ä
Q) KEI JÄEDHEÄ | ÄFÄ CCG
Q) KEI JÄEDHEÄ | ÄFÄ CCF
ÄT ä&ä f O \ ä|cÄÖ^!|ä Ä^
Qc|} ^cÄÖ^!|ä , Ä ä|cÄÖ^!|ä Ä|