Der Link zur Nordcap Mehrzweckvitrine VMU 150 STD bei Kª lte-Berlin

Frische mobil präsentieren.

Mit den Mehrzweck-Kühlvitrinen Serie VM von NordCap by ISA lassen sich verpackte oder unverpackte frische Lebensmittel wirkungsvoll und mobil präsentieren.

Die kompakten Vielseiter gibt es wahlweise mit gerader (STD) oder gebogener (LX) Frontscheibe.

ISA VM 100 STD mit Sonderzubehör: Fahrgestell

ISA VM 125 LX mit Sonderzubehör: Fahrgestell

Mehrzweck-Kühlvitrinen Serie VM-STD gerade Frontscheibe, stille Kühlung

- steckerfertig
- außen und innen komplett aus Chromnickelstahl
- 350 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsfläche
- Korpus mit geraden Profilen ideal für die problemlose individuelle Verkleidung geeignet
- 1 Glaszwischenetage
- Innenrückwand verspiegelt
- helle Beleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- Bedienungsseite mit 2 herausnehmbaren Plexiglas-Schiebescheiben
- Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +25 °C UT und 60% RF
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

VM 100 STD
B x T x H in mm: 1010 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 217 l
Anschlusswert: 230 W/230 V
Art.-Nr.: 453.801.010.001

VM 125 STD
B x T x H in mm: 1260 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 276 l
Anschlusswert: 280 W/230 V
Art.-Nr.: 453.801.012.001

VM 150 STD
B x T x H in mm: 1510 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 336 l
Anschlusswert: 300 W/230 V
Art.-Nr.: 453.801.015.001

Optional sind Fahrgestelle erhältlich.

Mehrzweck-Kühlvitrinen Serie VM-LX gebogene Frontscheibe, stille Kühlung

- steckerfertig
- außen und innen komplett aus Chromnickelstahl
- 350 mm tiefe Edelstahl-Arbeitsfläche
- Korpus mit geraden Profilen ideal für die problemlose individuelle Verkleidung geeignet
- 1 Glaszwischenetage
- Innenrückwand verspiegelt
- helle Beleuchtung im Deckenteil, gesondert schaltbar
- Bedienungsseite mit 2 herausnehmbaren Plexiglas-Schiebescheiben
- Temperaturbereich: +4 bis +10 °C bei +25 °C UT und 60% RF
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

VM 100 LX
B x T x H in mm: 1010 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 217 l
Anschlusswert: 230 W/230 V
Art.-Nr.: 453.821.010.001

VM 125 LX
B x T x H in mm: 1260 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 276 l
Anschlusswert: 280 W/230 V
Art.-Nr.: 453.821.012.500

VM 150 STD
B x T x H in mm: 1510 x 940 x 568, Höhe mit Fahrgestell: 1150 mm
Bruttoinhalt: 336 l
Anschlusswert: 300 W/230 V
Art.-Nr.: 453.821.015.000

Optional sind Fahrgestelle erhältlich.

Das Modell VM-LX in der Seitenansicht:

Mit der 350 Millimeter tiefen Arbeitsfläche aus Edelstahl sind die Mehrzweck-Kühlvitrinen der Serie VM perfekt für den mobilen Einsatz gerüstet.

Kª lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: http://www.kaelte-berlin.com