

NordCap Stopfer-Tiefkühlaggregat SFL-016

passend für Zellen NC14-TK bis NC-TK/16,8 m³

Ö | Š | Ā | Á | { | Á | [| ä | & | Ä | Ü |] | ~ | Æ | v | a | ~ | > | @ | æ | * | ! | ^ | * | æ | Ü | Ö | Š | F | Í | Á | ä | š | Ê | c | Æ | Ö | ! | ä

Artikelnummer 439202016
Listenpreis 4.419,00 € UVP zzgl. MwSt.

- Stopferaggregat für den Tiefkühl-Bereich
- Deckeneinbaugerät
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit Epoxidpulver-Beschichtung
- elektronische Steuerung als Fernschalttafel mit 5 m Leitungsstrang, Digitalanzeige und Steuerungen für Beleuchtung, Lüfter, Kompressor, Abtauung und Alarm
- Verdichter mit thermischem Überlastungsschutz
- Wärmetauscher aus Kupfer und Aluminium gefertigt
- Kapillarrohreinspritzung
- Heißgasabtauung und Verdunstungsschale für Tauwasser
- 5 Meter Kabel für Zellenbeleuchtung, Türkontaktschalter und Türrahmenheizung
- die Geräte entsprechen der Richtlinie 97/23CE (PED)

Ausstattung

Kältemittel R 404 a
Kuehlvolumen 16,8 m³

Maße	Breite	Tiefe	Höhe
Außen	1110 mm	930 mm	440 mm
Verpackung	1250 mm	1050 mm	806 mm
Einbau Ausschnittmaß	515 mm	815 mm	-

Technik

Kälteleistung 1706 W / VT -30 °C
Anschlusswert 1697 W / 400 V
Anschlusswert Elektro 230V



S | ê | c | Æ | Ö | ! | ä
 Ö | Š | Ā | Á | { | Á | [| ä | & | Ä | Ü |] | ~ | Æ | v | a | ~ | > | @ | æ | * | ! | ^ | * | æ | Ü | Ö | Š | F | Í | Á | ä | š | Ê | c | Æ | Ö | ! | ä
 FGGEJ | Ö | ! | ä
 Ö | Š | Ā | Á | { | Á | [| ä | & | Ä | Ü |] | ~ | Æ | v | a | ~ | > | @ | æ | * | ! | ^ | * | æ | Ü | Ö | Š | F | Í | Á | ä | š | Ê | c | Æ | Ö | ! | ä
 Ö | Š | Ā | Á | { | Á | [| ä | & | Ä | Ü |] | ~ | Æ | v | a | ~ | > | @ | æ | * | ! | ^ | * | æ | Ü | Ö | Š | F | Í | Á | ä | š | Ê | c | Æ | Ö | ! | ä
 Ö | Š | Ā | Á | { | Á | [| ä | & | Ä | Ü |] | ~ | Æ | v | a | ~ | > | @ | æ | * | ! | ^ | * | æ | Ü | Ö | Š | F | Í | Á | ä | š | Ê | c | Æ | Ö | ! | ä