



KÄLTETECHNIK



Preisliste 0111

Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei, Russland, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei, Russland, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei

Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei, Russland, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei, Russland, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei, Russland, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei, Russland, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei, Russland, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei, Russland, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei

Gültig ab 01.04.2011



Zusatzausstattung Kühlzellen

- Montage auf Anfrage
- Aggregate und Regalsysteme siehe jeweiliges Register

		FHZ Standard	FHZ Gewerbe	Tecto Standard Kleinkühlzelle	Tecto Standard WL 80	Tecto Standard WL 100	Tecto Spezial 100	Tecto Standard 120	Tecto Standard 150
Ausstattung	Artikel-Nr.	EUR							
Bedientableau für nachträglichen Anbau Bedienelement, Thermometer, Lichtschalter und Ovalleuchte (ohne Montage)	00052447	-	-	184,-	-	-	-	-	-
Bedientableau eingebaut		■	■	364,-	■	■	■	■	■
Belüftungsgitter in der Zellentür zur Kohlensäure-Entlüftung fertig montiert	7122032	-	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	-	-
Edelstahl-Bodenblende zur Verkleidung der Unterlüftungsgroste pro lfm.	7021144	-	-	-	20,-	20,-	20,-	20,-	20,-
Hängekörbe innen an der 600 mm breiten Frischhaltezellentür 1 Satz = 4 Körbe	7155045	128,-	-	-	-	-	-	-	-
Kunststoffrost (blau) pro m² auf dem Zellenboden liegend, zum Schutz des Kühlzellenbodens vor Beschädigungen durch Bierfässer	7122031	-	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	-	-
Leitungsdurchführung in der Kühlzelle für Bierleitung Einbau muss bauseits erfolgen									
Wandstärke 60 mm	7120327	-	58,-	58,-	-	-	-	-	-
Wandstärke 80 mm	00040725	-	-	-	58,-	-	-	-	-
Wandstärke 100 mm	00040726	-	-	-	-	58,-	58,-	-	-
Luke im Wandelement, unbeheizt lichte Weite 620 x 800 mm Stahlblech verzinkt, epoxid-/polyesterbeschichtet, weiß	00107118	-	-	-	630,-	630,-	630,-	-	-
Luke im Wandelement, beheizt lichte Weite 620 x 800 mm Stahlblech verzinkt, epoxid-/polyesterbeschichtet, weiß	00107119	-	-	-	780,-	780,-	780,-	780,-	780,-


Zusatzausstattung Kühlzellen

- Montage auf Anfrage
- Aggregate und Regalsysteme siehe jeweiliges Register

		FHZ Standard	FHZ Gewerbe	Tecto Standard Kleinkühlzelle	Tecto Standard WL 80	Tecto Standard WL 100	Tecto Spezial 100	Tecto Standard 120	Tecto Standard 150
Ausstattung	Artikel-Nr.	EUR							
Montageöffnung für Huckepack-Aggregate	7100310	102,-	102,-	102,-	102,-	102,-	102,-	102,-	102,-
Montageöffnung für Decken-Aggregate	7100314	109,-	109,-	109,-	109,-	109,-	109,-	109,-	109,-
Rammschutz pro lfm. Kunststoff, weiß, 10 x 200 mm	9517148	38,-	38,-	38,-	38,-	38,-	38,-	38,-	38,-
Sichtfenster ø 225 mm für Kühlbereich	00061055	-	335,-	335,-	335,-	335,-	335,-	-	-
Sichtfenster ø 225 mm für Tiefkühlbereich	00107117	-	-	-	520,-	520,-	520,-	auf Anfrage	auf Anfrage
Überlaufsicherung im Zellenboden Ablauf für Wasser, ohne Gefälle	7100260	-	108,-	108,-	108,-	108,-	108,-	-	-
Unterlüftungsroste pro m ² Zellenfläche Kunststoffgitterrost 330 x 330 x 30 mm	00060001	-	-	-	15,-	15,-	15,-	15,-	15,-
Wand-/Deckenanschlußblende Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Wand-/Deckenanschlußblende Edelstahl geschliffen		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


Zusatzausstattung Kühlzellen

- Montage auf Anfrage
- Aggregate und Regalsysteme siehe jeweiliges Register



Luftschleieranlage

- Stabile Gehäusekonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder austenitischem Edelstahl
- 5-stufige Leistungsregelung
- Optimierte für alle gängigen Viessmann Türenmaße
- Perfekte Regulierung des Wirkungsgrades durch stufenlos einstellbare Ausblaslamellen




Temperaturerfassungsgeräte

- Papierloser Datenschreiber mit automatischer Ablage nach Datum
- Die Temperaturen jedes Kanals werden alle 10 Minuten abgefragt und auf der internen wiederverwendbaren 1 Jahres Datenbank gespeichert
- Anzeige der prozentualen Datenbankbelegung in graphischer oder digitaler Form


Fleisch- und Wurstgehänge

- Für Wandmontage, einsetzbar in 900mm tiefen Frischhaltezellen
- Für Deckenmontage, einsetzbar in Frischhalte- und Kühlzellen 60-100 mm Wandstärke
- In Standsäulenausführung, einsetzbar in Frischhalte- und Kühlzellen 60-100 mm Wandstärke



LED Kühl- und Tiefkühlraumleuchte

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß lackiert
- Geeignet für eine Umgebungstemperatur von -25°C bis +35°C
- Durchsichtige Abdeckung aus Polycarbonat
- Anschluss seitlich




Kühl- und Tiefkühlraum Leuchte

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß lackiert
- Geeignet für eine Umgebungstemperatur von -25°C bis +35°C
- Durchsichtige Abdeckung aus Polycarbonat
- Anschluss seitlich und rückseitig durch die Zellendecke möglich

**Wir informieren Sie gerne über technische Details und erstellen Ihnen ein Angebot.
Fragen Sie einfach an!**


Zusatzausstattung Kühlzellen

- Montage auf Anfrage
- Aggregate und Regalsysteme siehe jeweiliges Register




Glastürfront

- Für Kühl- und Tiefkühlbereiche
- Türen selbstschließend / kondensationsfrei, mit vertikaler Beleuchtung
- Auslieferungszustand DIN rechts (optional DIN links lieferbar)
- Türen optional mit Schloss lieferbar
- Rahmen Aluminium eloxiert, 1-5 Türen pro Rahmen




PVC-Streifenvorhang

- Für Decken- oder Wandmontage
- Kunststoffstreifen 200 x 2 mm
- Transparent
- Extrem kältefest bis ca. -45°C



PVC-Pendeltür

- Pendeltüren aus Weich-PVC
- 7,0 mm stark
- Rahmen aus Edelstahl



Kühl- und Tiefkühlanhänger

- 80 mm starke Wäremdämmung
- Fahrgestell, 4 Schiebstützen, Kotflügel, Beschläge Edelstahl
- Drehstangenverschluss außenliegend
- Kühlzellenaufbau mit antimikrobieller Pulverbeschichtung Viessmann **SilverProtec**®
- Kühlanhänger kann auch gemietet werden

**Wir informieren Sie gerne über technische Details und erstellen Ihnen ein Angebot.
Fragen Sie einfach an!**