

Umluft-Lagerkühlschrank Gastronorm GN 2/1

SêlçËÖ\jã
QË ÄJæ\æ\iÁF Ö\iSã \ Á\ { Äæ\ Á> @ & @æ \ ÄÖÁ ÊÄÜXÁ^ ÁSêlçËÖ\jã
FGGEJÄ\jã
Q\} KEI JÄEDHEÄI ÄEÄ ÉGG
QæKEI JÄEDHEÄI ÄEÄ ÉGF
^T ækæ\ O\æ\çEä\jã EÄ
Qç\}^kQç KQ, , Êæ\çEä\jã B\{



Für den professionellen Einsatz gebaut:

- ★ Temperaturen bis -2°C einstellbar. Ideal zur Lagerung von frischen Fleisch- und Fischwaren
- ★ Umluft-Kühlung für schnelle und homogene Kühlung
- ★ Heißgas-Abtauung
- ★ Oberflächen innen und außen plastifiziert, hygienisch und leicht zu reinigen
- ★ Große Auflageflächen B x T = 650 x 530 mm
- ★ 60 mm starke Isolierung

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ ABX 600 PV: Edelstahl AISI 304 außen
- ✓ Gastronormmaße GN 2/1
- ✓ 5 Roste GN 2/1 650 x 530 mm, plastifiziert
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Automatische Heißgasabtauung und Tauwasserverdunstung
- ✓ Thermostat
- ✓ Temperaturanzeige außen
- ✓ Schloß
- ✓ Geschäumte Tür
- ✓ Türanschlag rechts, wechselbar
- ✓ Türdichtung wechselbar
- ✓ Stellfüße vorne, Rollen hinten
- ✓ Betriebsschalter und -leuchte
- ✓ Zubehör optional: Teleskopfüße, Körbe
- ✓ Gemäß HACCP

Technische Daten

Abb.: AB 600 PV

Modell	AB 600 PV	ABX 600 PV
Material außen	Stahl verzinkt, plastifiziert	Edelstahl
Material innen	Stahl verzinkt, plastifiziert	Stahl verzinkt, plastifiziert
<i>Außenmaße</i>		
Breite [mm]	780	780
Tiefe [mm]	741	741
Höhe [mm]	1874	1874
<i>Innenmaße</i>		
Breite [mm]	660	660
Tiefe [mm]	590	590
Höhe [mm]	1641	1641
Bruttoinhalt [l]	620	620
Nettoinhalt [l]	605	605
Nettogewicht [kg]	115	115
Anzahl Roste	5	5
Temperaturbereich [°C]	+2 / +10	+2 / +10
Abtauleistung [W]	410	410
Energieverbrauch [kWh/24h]	3,4	3,4
Leistungsaufnahme [W]	210	210
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50
Isolierstärke [mm]	60	60
Klimaklasse	4	4

Technische Daten gemäß EN441



Abb.: AB 600 PV Wild

Option:

AB 600 PV-Wild als Lagerkühlschrank für Wild.
Gestänge in Edelstahl, Traglast bis 300 kg.
Alu-Aufwangwannen.

Technische Änderungen vorbehalten

Umluft-Lagerkühlschrank mit Heißgasabtauung

Abmessungen

