

Unterbau-Kühlschränke für den Backbar-Bereich

Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Frankreich | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei | Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Frankreich | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei

- ★ Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar
- ★ Heißgas-Abtauung
- ★ Innenverkleidung aus Aluminium
- ★ Umluftkühlung



Abb.: Esta BA 200 G

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ BA 120 G / BA 200 G: Glastür scharniert
BAS 200 G: Glas-Schiebetüren
- ✓ Roste verchromt, höhenverstellbar
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Thermostat, Temperaturbereich von 0°C bis 10°C
- ✓ Automatische Abtauung
- ✓ Tauwasserverdunstung
- ✓ Innenbeleuchtung
- ✓ Türdichtung wechselbar
- ✓ Stabile Türgriffe (BA 120 G / BA 200 G)
- ✓ Schloß
- ✓ Stellfüße
- ✓ Kältemittel

Selbstentwässerung
Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Frankreich | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei
FCG/Österreich
Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Frankreich | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei
Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Frankreich | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei
Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Frankreich | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei
Österreich | Deutschland | Schweiz | Italien | Frankreich | Spanien | Portugal | Griechenland | Türkei



Abb.: Esta BAS 300 G



Abb.: Esta BAS 200 G



Abb.: Esta BA 120 G

Unterbau-Kühlschränke für den Backbar-Bereich

- ★ Unterbau-Kühlschrank für den Bereich hinter der Theke/Bar
- ★ Heißgas-Abtauung
- ★ Innenverkleidung aus Aluminium
- ★ Umluftkühlung



Technische Daten

| Modell | BA 120 G | BA 200 G | BAS 200 G | BAS 300 G |
|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Glastür | 1 Tür, scharniert | 2 Türen, scharniert | 2 Schiebetüren | 3 Schiebetüren |
| Material außen | Stahl verzinkt, plastifiziert, schwarz | Stahl verzinkt, plastifiziert, schwarz | Stahl verzinkt, plastifiziert, schwarz | Stahl verzinkt, plastifiziert, schwarz |
| Material innen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| <i>Außenmaße</i> | | | | |
| Breite [mm] | 600 | 900 | 900 | 1355 |
| Tiefe [mm] | 495 | 495 | 515 | 515 |
| Höhe [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 |
| <i>Innenmaße</i> | | | | |
| Breite [mm] | 508 | 805 | 805 | 1257 |
| Tiefe [mm] | 355 | 345 | 345 | 345 |
| Höhe [mm] | 732 | 732 | 732 | 732 |
| Bruttoinhalt [l] | 124 | 196 | 196 | 328 |
| Nettoinhalt [l] | 118 | 188 | 188 | 307 |
| Nettogewicht [kg] | 47 | 65,4 | 65,4 | 91,6 |
| Anzahl Roste | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Roste Auflagefläche B x T [mm] | 495 x 350 | 395 x 330 | 395 x 330 | 395 x 330 |
| Fassungsvolumen 0,33l Dosen | 133 | 218 | 218 | 429 |
| Fassungsvolumen 0,5l PET Flaschen | 105 | 180 | 180 | 325 |
| Temperaturbereich [°C] | 0 / +10 | 0 / +10 | 0 / +10 | 0 / +10 |
| Energieverbrauch [kWh/24h] | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 4,1 |
| Leistungsaufnahme [W] | 210 | 230 | 230 | 260 |
| Netzspannung [V/Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Kältemittel R134aR134aR134aR134a | | | | |
| Klimaklasse | 4 | 4 | 4 | 4 |