

K«lte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 (0) 30 / 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30 / 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de
Internet: <http://www.kaelte-berlin.com>

Laborschränke



Abb.: BTKK 400

- ★ Alarmanlage, netzunabhängig
- ★ Digitale Temperaturanzeige, netzunabhängig
- ★ Elektronischer Regler, programmierbar
- ★ Potential freier Anschluss für externe Warnanlage optional
- ★ Explosionsgeschützte Modelle lieferbar!

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Alarmanlage, netzunabhängig
- ✓ Digitale Temperaturanzeige, netzunabhängig
- ✓ Elektronischer Regler, programmierbar
- ✓ Temperatur-Unter- und Obergrenze einstellbar
- ✓ 2 gewölbte Halbtüren
- ✓ Explosionsgeschützte Version (EX) gemäß Laborrichtlinie der BGZ Chemie, ZH 1/119, Abs. 3.8.1 und 3.8.2.
Innenraum frei von Zündquellen. Darüber hinaus ist der Bodenbereich frei von Zündquellen ausgelegt!
- ✓ Potential freier Anschluss für Warnanlage optional
- ✓ Kältemittel

[Der Link zum Esta Laborkühlschrank BTKK 400-25 EX bei K«lte-Berlin](#)

Die Laborkühl- und Gefriergeräte von Eureka sind speziell entwickelt für den Einsatz in Laboratorien, Kliniken, Universitäten usw. Alle Modelle sind mit einer elektronischen Regelung ausgestattet, die eine gradgenaue Einstellung der Temperatur erlaubt. Die Ist-Temperatur ist über eine digitale Anzeige ablesbar. Die Solltemperatur, Temperaturober- und untergrenzen sowie die Schalthysterese lassen sich programmieren.

Eine interne netzunabhängige Alarmanlage warnt bei Störungen, Netzunterbrechungen und bei Temperaturen, die über die eingestellten Grenzen hinausgehen. Die Innentemperatur kann auch bei Netzausfall überwacht werden. Ein potentialfreier Anschluß für die Anbindung an eine Hauswarnanlage, ein integrierter Kreisblatt-Temperaturschreiber u.v.m. sind als Zubehör erhältlich.

Laborschränke



Abb.: BTKK 400

- ★ Alarmanlage, netzunabhängig
- ★ Digitale Temperaturanzeige, netzunabhängig
- ★ Elektronischer Regler, programmierbar
- ★ Potential freier Anschluss für externe Warnanlage optional
- ★ Explosionsgeschützte Modelle lieferbar!

Technische Daten

Modell	BTKK 400-25	BTKK 400-25-EX
Geschäumte Tür	2 Türen, scharniert	2 Türen, scharniert
<i>Außenmaße</i>		
Breite [mm]	600	600
Tiefe [mm]	600	600
Höhe [mm]	1910	1910
Bruttinhalt [l]	400	400
Nettinhalt [l]	389	389
Nettogewicht [kg]	67	67
Temperaturbereich [°C]	+2 / +12	+2 / +12
Energieverbrauch [kWh/24h]	1,1	1,1
Leistungsaufnahme [W]	120	120
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50
Kältemittel R600a/R600a		
Klimaklasse	3	3