

T 5-Serie

- T 5/14
- T 5/20

Schockkühler / -froster

5 Einschübe GN 1/1

Die leistungsstarken Schockkühler / -froster in zwei Modellvarianten sind vielseitig einsetzbar und kühlen kleine Produktmengen schnell und zuverlässig.



- Flexible Aufstellung durch wechselbare Türanschlüsse
- Kompakte Bauweise
- Herausnehmbarer Kondensatorfilter für einfache Reinigung
- HACCP-Speicher (T 5/20)
- 99 Programmspeicherplätze

Bestellinformation

Modell	T 5/14	T 5/20
Kapazität	5 Einschübe GN 1/1 oder 5 Einschübe 600×400 mm oder 6 Eisbehälter 5 Liter	5 Einschübe GN 1/1 oder 5 Einschübe 600×400 mm oder 6 Eisbehälter 5 Liter
Abstand Einschübe mm	68	68
Schnellkühlen +3°C / kg	14	20
Schockfrostern -18°C / kg	8	12
Gewicht kg	108	108
Kältemittel	R404A	R404A
Abmessung B×T×H mm*	800×700×930-950	800×700×930-950
Aufnahme Watt	900	1200
Elektro-Anschluss V / Hz**	230/50/1	230/50/1
Ausführung	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304

* Höhenangabe inklusive Füße ** Sonderspannungen auf Anfrage

Zubehör

Bezeichnung
Fahrbare Ausführung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen (Höhe mit Rollen 890 mm)
UV-Lampe – bei Modell T5/14 nur mit Datenspeicher HACCP lieferbar
UV-Lampe T5/20
Eingebauter Drucker - bei Modell T5/14 nur mit Datenspeicher HACCP lieferbar
Datenspeicher HACCP - nur bei Modell T5/14
Kit Füße für eine Höhe von 850 mm
Kondensator mit Wasserkühlung
Edelstahlrost (600×400 mm)
Edelstahlrost GN 1/1 (325×530 mm)
Aluminiumblech (600×400 mm)
Stapel-Kit T5/6.10 oder 10.10 Convotherm

Ö:Ää \ Ä { Ä^& [{ æÄ&@ & \ > @^ÄÜ&@ & - | • c^ÄÍ Æ Ä^äSêlcËÖ^Iä

SêlcËÖ^Iä
 Ö: ÄÜ&@ & \ > @^ÄÜ&@ & - | • c^ÄÍ Æ Ä^äSêlcËÖ^Iä
 FGGEJÄÖ^Iä
 Ö } KEI JÄEDHEÄ I ÄÄ ÄGG
 Ö } KEI JÄEDHEÄ I ÄÄ ÄGF
 ^T æÄä + Ö \ ælcËÄ^Iä Ä^
 Öc^I^ÄÄÖHÖ, , ÈælcËÄ^Iä B {