

Tiefkühlinsel rund-um tief verglast

SelcÖVijä
OE AU-äiä&^iÁF
FGEJÄÖVijä
Q) KEI JÄEDHEÄI ÄEÄ EÄG
QäKEI JÄEDHEÄI ÄEÄ EÄF
^T ääKä J O \æ\c EäVijä Eä
Qc(i) ^dKQj KQ , Eäc EäVijä Eä {

- ★ Gebaut für den Impulsverkauf am P.O.S.
- ★ Optimale Warenpräsentation dank tiefer Verglasung rund-um und Innenbeleuchtung
- ★ Auf Wunsch und bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar



Abb.: Global Light 200 VN



Abb.: Global Light 150 VN

Ausführung:

- ✓ Steckerfertig
- ✓ Rund-um tief verglast
- ✓ Glasschiebedeckel
- ✓ Umluftkühlung
- ✓ Automatische Abtauung
- ✓ Abtauheizung
- ✓ Innenbeleuchtung
- ✓ Elektronischer Thermostat. Temperatur regelbar von -18°C bis -25°C
- ✓ Thermometer
- ✓ Stoßleisten
- ✓ Zubehör: Raumteiler in Plexiglasausführung oder aus plastifiziertem Metallgitter
- ✓ Kältemittel und Schäumung FCKW-frei
- ✓ Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien

Technische Daten

ÖV\ä\Ä^iÁ\Öä ^&Vä\>Qä •^iÖj| ää\ä @Äí EÄPÄ^ä\ä\c EÖVijä

Modell	Global Light 150 VN	Global Light 200 VN
<i>Außenmaße</i>		
Breite [mm]	1510	2050
Tiefe [mm]	1010	1010
Höhe [mm]	900	900
Bruttoinhalt [l]	479	674
Nettogewicht [kg]	110	190
Temperaturbereich [°C]	-18 / -25	-18 / -25
Leistungsaufnahme [W]	860	1450
Netzspannung [V/Hz]	230 / 50	230 / 50
Kältemittel (FCKW-frei)	R 134a	R 134a
Klimaklasse	4	4



Abb.: Plexiglas-Raumteiler als Zubehör