

## Umluft-Kühltisch 70 cm tief - 1/1 GN

### Modell: K 1807 CSG A 2D 2D 3D L2

Gewerbekühltisch mit Umluft, vollautomatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Maschinenfach rechts, steckerfertig.

[Ö^!Ä& \ Ä^ { ÄÖ:æ Ä&ÄI È ÄÖUÖÄZGÖGÖÄHÖ&GZS> Qä & Qä^ äSê|c'ÉÖ^!|ä](#)

#### Abmessungen:

Breite:	1726 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	885/950 mm

#### Ausführung:

##### Außen:

allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Tischplatte allseits 50 mm abgekantet (A);

Optional: Tischplatte hinten 50 mm aufgekantet (A5); Tischplatte hinten 100 mm

aufgekantet (A1); ohne Tischplatte mit Isoliersatz ( B )

Fächer von links nach rechts ausgestattet mit:

1 x Schubladenblock mit 2/2 Kastenschubladen (2D);

1 x Schubladenblock mit 2/2 Kastenschubladen (2D);

1 x Schubladenblock mit 3/3 Kastenschubladen (3D);

Alle Magnetdichtungen gesteckt und ohne Werkzeug wechselbar;

Optional: Schloss (LC);

Edelstahl Teleskopbeine für 135 / 200 mm Bodenfreiheit (L2);

Optional: Sockelmodell (P), Edelstahl Teleskopbeine für 100 / 135 mm Bodenfreiheit (L1);

Rollen 127 mm Bodenfreiheit (C1); elektrische Hebe- und Senkvorrichtung für stufenlos einstellbare Arbeitshöhe (V); andere Bein- und Rollenhöhen auf Anfrage

##### Innen:

allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, mit tiefgezogener Bodenwanne für hohen Hygienestandard;

##### Isolierung:

50 mm Cyclopentanschaum direkt eingespritzt um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten.

**Kältesystem:**

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung und kathodisch beschichteten, ventilertem Lamellenverdampfer sowie ventilertem Kondensator. Ein Schmutzfilter schützt den Kondensator vor starker Verschmutzung. Zu Servicezwecken ist das Maschinenaggregat nach vorn herausziehbar. Klimaklasse 5 (DIN EN ISO 23953); Natürliches Kältemittel. R 290 (Propan);

**Sicherheitseinrichtungen:**

Warnleuchte für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel; Optional: interner Datenlogger zur Temperaturlaufzeichnung; (gegen Aufpreis); Frei einstellbarer optischer Temperaturalarm; Notlaufprogramm zum Warenschutz und Diagnosesystem, Optische Anzeige für Abtauvorgang; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung; Potentialfreier Störmeldekontakt ; Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Fehlercodes im Display für schnelle Hilfe;

**3 Jahre Vollgarantie;****technische Daten:**

Inhalt: (brutto/netto; Liter)	509 / 428
Temperaturbereich:	+2°C bis +12°C
Optional (gegen Aufpreis):	-5°C bis +12°C
Temperatursteuerung:	elektronisch
Kälteleistung:	386 W bei -10°/+45°/+32°C
Anschlusswert:	310 W 230 V/ 50Hz
Stromaufnahme:	1,8 A
Kältemittel:	R 290
Edelstahl	1.4509
Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953:	5

**Fabrikat:****GRAM****Typ:****K 1807 CSG A 2D 2D 3D L2**