

## Umluft-Kühltisch 70 cm tief - 1/1 GN

Modell: K 1807 CSG A DL 3D 3D L2

Gewerbekühltisch mit Umluft, vollautomatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Maschinenfach rechts, steckerfertig.

[Ö^i^Sä \ Ä^ { Ä^i^æ Ä^f^i^ é ÄOUÖÄZÖSDÖDÖÄSGÉS> @ä & @ä^ ä^Sê|c^É^i|ä](#)

### Abmessungen:

|         |            |
|---------|------------|
| Breite: | 1726 mm    |
| Tiefe:  | 700 mm     |
| Höhe:   | 885/950 mm |

### Ausführung:

#### Außen:

allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Tischplatte allseits 50 mm abgekantet (A);

Optional: Tischplatte hinten 50 mm aufgekantet (A5); Tischplatte hinten 100 mm aufgekantet (A1); ohne Tischplatte mit Isoliersatz ( B )

Fächer von links nach rechts ausgestattet mit:

1 x Tür links angeschlagen (DL),

1 x Schubladenblock mit 3/3 Kastenschubladen (3D);

1 x Schubladenblock mit 3/3 Kastenschubladen (3D);

Alle Magnetdichtungen gesteckt und ohne Werkzeug wechselbar;

Optional: Schloss (LC);

Edelstahl Teleskopbeine für 135 / 200 mm Bodenfreiheit (L2);

Optional: Sockelmodell (P), Edelstahl Teleskopbeine für 100 / 135 mm Bodenfreiheit (L1);

Rollen 127 mm Bodenfreiheit (C1); elektrische Hebe- und Senkvorrichtung für stufenlos einstellbare Arbeitshöhe (V); andere Bein- und Rollenhöhen auf Anfrage

#### Innen:

allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, mit tiefgezogener Bodenwanne für hohen Hygienestandard; 2 Paar U-Schienen je Türfach; 2 Stck. Edelstahl GN 1/1 Einlegerost je Türfach;

#### Isolierung:

50 mm Cyclopentanschaum direkt eingespritzt um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten.

**Kältesystem:**

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung und kathodisch beschichteten, ventilertem Lamellenverdampfer sowie ventilertem Kondensator. Ein Schmutzfilter schützt den Kondensator vor starker Verschmutzung. Zu Servicezwecken ist das Maschinenaggregat nach vorn herausziehbar. Klimaklasse 5 (DIN EN ISO 23953); Natürliches Kältemittel. R 290 (Propan);

**Sicherheitseinrichtungen:**

Warnleuchte für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel; Optional: interner Datenlogger zur Temperaturlaufzeichnung; (gegen Aufpreis); Frei einstellbarer optischer Temperaturalarm; Notlaufprogramm zum Warenschutz und Diagnosesystem, Optische Anzeige für Abtauvorgang; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung; Potentialfreier Störmeldekontakt ; Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Fehlercodes im Display für schnelle Hilfe;

**3 Jahre Vollgarantie;****technische Daten:**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Inhalt: (brutto/netto; Liter)      | 509 / 428                 |
| Temperaturbereich:                 | +2°C bis +12°C            |
| Optional (gegen Aufpreis):         | -5°C bis +12°C            |
| Temperatursteuerung:               | elektronisch              |
| Kälteleistung:                     | 386 W bei -10°/+45°/+32°C |
| Anschlusswert:                     | 310 W 230 V/ 50Hz         |
| Stromaufnahme:                     | 1,8 A                     |
| Kältemittel:                       | R 290                     |
| Edelstahl                          | 1.4509                    |
| Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953: | 5                         |

**Fabrikat:****GRAM****Typ:****K 1807 CSG A DL 3D 3D L2**