

## **Umluft-Kühltisch 70 cm tief - 1/1 GN**

### **Modell: K 2207 CSG A 2D 2D 3D 3D L2**

Gewerbekühltisch mit Umluft, vollautomatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung, Maschinenfach rechts, steckerfertig.

#### **Abmessungen:**

Breite: 2163 mm

Tiefe: 700 mm

Höhe: 885/950 mm

#### **Ausführung:**

##### **Außen:**

allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, Tischplatte allseits 50 mm abgekantet (A);

Optional: Tischplatte hinten 50 mm aufgekantet (A5); Tischplatte hinten 100 mm

aufgekantet (A1); ohne Tischplatte mit Isoliersatz ( B )

Fächer von links nach rechts ausgestattet mit:

1x Schubladenblock mit 2/2 Kastenschubladen (2D);

1x Schubladenblock mit 2/2 Kastenschubladen (2D);

1x Schubladenblock mit 3/3 Kastenschubladen (3D);

1x Schubladenblock mit 3/3 Kastenschubladen (3D);

Alle Magnetdichtungen gesteckt und ohne Werkzeug wechselbar;

Optional: Schloss (LC);

Edelstahl Teleskopbeine für 135 / 200 mm Bodenfreiheit (L2);

Optional: Sockelmodell (P), Edelstahl Teleskopbeine für 100 / 135 mm Bodenfreiheit (L1);

Rollen 127 mm Bodenfreiheit (C1); elektrische Hebe- und Senkvorrichtung für stufenlos einstellbare Arbeitshöhe (V); andere Bein- und Rollenhöhen auf Anfrage

##### **Innen:**

allergikerfreundlicher, nickelfreier Edelstahl, mit tiefgezogener Bodenwanne für hohen Hygienestandard;

**Kältesystem:**

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung und kathodisch beschichteten, ventilertem Lamellenverdampfer sowie ventilertem Kondensator. Ein Schmutzfilter schützt den Kondensator vor starker Verschmutzung. Zu Servicezwecken ist das Maschinenaggregat nach vorn herausziehbar. Klimaklasse 5 (DIN EN ISO 23953);  
Natürliches Kältemittel: R 290 (Propan);

**Sicherheitseinrichtungen:**

Warnleuchte für Kondensatorüberhitzung bzw. Filterwechsel;  
Optional: interner Datenlogger zur Temperaturlaufzeichnung; (gegen Aufpreis);  
Frei einstellbarer optischer Temperaturalarm; Notlaufprogramm zum Warenschutz und Diagnosesystem, Optische Anzeige für Abtauvorgang; Schutz gegen unbefugte Temperaturverstellung; Potentialfreier Störmeldekontakt ; Umfangreiches Serviceprogramm zur Optimierung von Prozessen; Fehlercodes im Display für schnelle Hilfe;

**3 Jahre Vollgarantie****technische Daten:**

Inhalt: (brutto/netto; Liter)	670 / 581
Temperaturbereich:	+2°C bis +12°C
Optional (gegen Aufpreis):	-5°C bis +12°C
Temperatursteuerung:	elektronisch
Kälteleistung:	386 W bei -10°/+45°/+32°C
Anschlusswert:	310 W 230 V/ 50Hz
Stromaufnahme:	1,8 A
Kältemittel:	R 290
Edelstahl	1.4509
Klimaklasse nach DIN EN ISO 23953:	5

**Fabrikat:** GRAM

**Typ:** K 2207 CSG A 2D 2D 3D 3D L2