



Ö/SÓUÁ^@: } ä\^ÍÁK
Sê|c^Ö\|jä
Ö Ä~\æ\^ÍÁF
FGGEJÄ\|jä
Q } KÊI JÄDHEÄ | FÉÁ ÉGG
ÖæKÊI JÄDHEÄ | FÉÁ ÉGF
^T æ\ä } O \æ\|c^Éä\|jä Éä^
Qc\} ^d^Qd KÖ , , Éæ\|c^Éä\|jä Éä {

SUPER 750
gerade Scheibe
Artikel-Nr.: 23101076



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Breite | 756 mm |
| Tiefe | 939 mm |
| Höhe | 1130 mm incl. Fahrgestell |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Temperaturbereich bis | 4 °C |
| und RF | 60 % |
| bei UT | 25 °C |
| Anschlusswert | 230 Volt |
| Anschlusswert | 238 Watt |
| Aussenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Still |
| Abkühlleistung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Kältemittel | R 404 a |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Ausstellungsfläche | 0,37 m² |
| Bruttogewicht | 60 Kg |

Serienzubehör
Zwischenglasetape 139 mm tief, Rückschiebescheiben

Sonstiges
Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige, Beleuchtung separat schaltbar, Verdampferabdeckung aus CNS, LED-Temperaturanzeige in der Ausstellungsfläche, Sicherheitsglas. Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026, Fahrgestell nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend.