



Ö/SÓUÁ^@: ^&çāā^Ä~\^!ÁÉÉÁ^!æ^Ü&@ā^Á^šè|çÉÖ\!ā

Sè|çÉÖ\!ā  
Ö/Á~\SÓUÁ^@: ^&çāā^Ä~\^!ÁÉÉÁ^!æ^Ü&@ā^Á^šè|çÉÖ\!ā  
FGGEJÄÖ\!ā  
Ö/Á~\SÓUÁ^@: ^&çāā^Ä~\^!ÁÉÉÁ^!æ^Ü&@ā^Á^šè|çÉÖ\!ā  
Ö/Á~\SÓUÁ^@: ^&çāā^Ä~\^!ÁÉÉÁ^!æ^Ü&@ā^Á^šè|çÉÖ\!ā  
^T aāā + Ö\æ|çÉÖ\!ā É^  
Qç!)^dçç KÖ, , Éæ|çÉÖ\!ā B{

**SUPER 1000**  
gerade Scheibe  
Artikel-Nr.: 23101101



Abbildung ähnlich

<b>Breite</b>	1006 mm
<b>Tiefe</b>	939 mm
<b>Höhe</b>	1130 mm incl. Fahrgestell
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	4 °C
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	25 °C
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	238 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Kühlung</b>	Still
<b>Abkühlleistung</b>	Ja
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Kältemittel</b>	R 404 a
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	0,51 m²
<b>Bruttogewicht</b>	94 Kg

**Serienzubehör**

Zwischenglasetape 139 mm tief, Rückschiebescheiben

**Sonstiges**

Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige, Beleuchtung separat schaltbar, Verdampferabdeckung aus CNS, LED-Temperaturanzeige in der Ausstellungsfläche, Sicherheitsglas. Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026, Fahrgestell nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend.