



Ö/SÓUÁ^@:, ^&çäã^Ä~]!ÁÍ€ÓÁ^à[*^)^^Ü&@ã^Á^šSêlçÖVl]ä

SêlçÖVl]ä
 Ö/Á-çäã^ÁÍF
 FGGEJÁÖVl]ä
 Ö/KEI JÄDHEÄI ÁEÁ €GG
 Ö/KEI JÄDHEÄI ÁEÁ €GF
 ^T çäã^ÁÍF Ö/SÓUÁ^@:, ^&çäã^Ä~]!ÁÍ€ÓÁ^à[*^)^^Ü&@ã^Á^šSêlçÖVl]ä

SUPER 750 C
 gebogene Scheibe
 Artikel-Nr.: 23102076



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Breite | 756 mm |
| Tiefe | 939 mm |
| Höhe | 1130 mm incl. Fahrgestell |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Temperaturbereich bis | 4 °C |
| und RF | 60 % |
| bei UT | 25 °C |
| Anschlusswert | 230 Volt |
| Anschlusswert | 248 Watt |
| Aussenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Still |
| Abkühlleistung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Kältemittel | R 404 a |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Ausstellungsfläche | 0,37 m ² |
| Bruttogewicht | 80 Kg |

Serienzubehör

Zwischenglasetape 139 mm tief, Rückschiebescheiben

Sonstiges

Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige, Beleuchtung separat schaltbar, Verdampferabdeckung aus CNS, LED-Temperaturanzeige in der Ausstellungsfläche, Sicherheitsglas. Seitenteile (Granitgrau) RAL 7026, Fahrgestell nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör. Die angegebene Temperatur ist nur für die Auslagefläche maßgebend.