



@/SOUA&@} ä\i\k  
 Sê|c|ËÖ\i|ä  
 Q| Ä-ä\i\ä\i\ÄF  
 FGGEJ\O\i|ä  
 Q| } KEI JÄEDHEÄ | ÄFÄ ÄGG  
 Q| } KEI JÄEDHEÄ | ÄFÄ ÄGF  
 ^T aak| } O\ä|c|Ëä\i|ä Ä^  
 Qc\} ^d\Q| K| , , Ää|c|Ëä\i|ä Ä| {

**KBS 900**

Saladette mit verstärkter Isolierung 45mm, Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)

Artikel-Nr.: 300210



<b>Breite</b>	900 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	850 mm (Füsse bis 865 mm ausschraubbar)
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	32 °C
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abkühlleistung</b>	Ja
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Kältemittel</b>	R 134 a
<b>Wandstärke Isolierung</b>	45 mm
<b>Energieverbrauch</b>	3,1 kWh/24 Std
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Bruttogewicht</b>	82 Kg

**Serienzubehör**

5 Zwischenstege, 1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kipp sichere Auflageschienen pro Tür und Schneidbrett aus Polyethylen

**Sonstiges**

Saladette mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer. Isolierung 45 mm; dadurch geringerer Energieverbrauch. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kipp sichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Bestückungsmöglichkeit 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 (Tiefe 150 mm) oder 2 x GN 1/2 + 4 x GN 1/4 + 3 x GN 1/6 (Tiefe 150 mm).