

Johannes-Kepler-Str. 14
 D-55129 Mainz
 Fon: +49 (0) 6131 / 95 89 01
 Fax: +49 (0) 6131 / 95 89 09
 eMail: kbs@kbs-oem.de
 Internet: <http://www.kbs-oem.de>



Q} KEI JÄEDHEÄ | ÁÉÁ ÉÁG
 Q} KEI JÄEDHEÄ | ÁÉÁ ÉÁG
 ^T aakä + O \ æ |c'Éä:|ä Éä^
 Qc'} ^d'Qj KQ , , É æ |c'Éä:|ä Éä {

KTM 200
Kühltisch, 2 Türen
 Artikel-Nr.: 303000



| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Höhe | 875 mm |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Temperaturbereich bis bei UT | 8 °C 43 °C |
| Bruttoinhalt | 250,0 l |
| Anschlusswert | 240 Volt 220-240 |
| Anschlusswert | 328 Watt |
| Aussenmaterial | CNS |
| Innenmaterial | CNS |
| Kühlung | Umluft |
| Abkühlleistung | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Kältemittel | R 134 a |
| Kälteleistung | 250 W |
| Energieverbrauch | 2 kWh/24 Std |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Bruttogewicht | 83 Kg |

Serienzubehör

1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür

Sonstiges

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausshalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.