



@/SÓU/ŠVT /GGS> Qā & @ā ā /FÁ> /ÄGÜ&@ à |aa^} Á^ásè|c'ËÖ| |ä

Sè|c'ËÖ| |ä
 Qā & @ā ā /FÁ> /ÄGÜ&@ à |aa^}
 FGGEJ/Ö| |ä
 Q } KEI JÄGDHÄÄ | FÉÄ ÉÄG
 Q } KEI JÄGDHÄÄ | FÉÄ ÉÄG
 ^T aa|ä + Ö \ ä |c'Ëä| |ä Éä
 Qc| } ^d|c'Ëä| |ä Éä {

Johannes-Kepler-Str. 14
 D-55129 Mainz
 Fon: +49 (0) 6131 / 95 89 01
 Fax: +49 (0) 6131 / 95 89 09
 eMail: kbs@kbs-oem.de
 Internet: <http://www.kbs-oem.de>

KTM 202

Kühltisch mit 1 Tür - 2 Schubladen

Artikel-Nr.: 303010



Breite	900 mm
Tiefe	700 mm
Maße innen	Schubladeninnenmaße
	150x300x500 mm
Höhe	875 mm
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
bei UT	43 °C
Bruttoinhalt	250,0 l
Anschlusswert	240 Volt 220-240
Anschlusswert	382 Watt
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Abkühlleistung	Ja
Tauwasserverdunstung	Ja
Kältemittel	R 134 a
Kälteleistung	250 W
Anzahl der Türen	1
Bruttogewicht	83 Kg

Serienzubehör

1 Rost rilsaniert weiß und 2 Paar kippichere Auflageschienen pro Tür

Sonstiges

Umluftkühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar und digitale Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Arbeitsplatte allseits abgekantet, nicht abnehmbar.