



24 Monate  
Gewährleistung

## AL 140 Flaschentruhe

Artikel-Nr.: 305140



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Breite</b>                | 1410 mm  |
| <b>Tiefe</b>                 | 600 mm   |
| <b>Höhe</b>                  | 820 mm   |
| <b>Temperaturbereich von</b> | 0 °C   |
| <b>Temperaturbereich bis</b> | 8 °C   |
| <b>und RF</b>                | 60 %   |
| <b>bei UT</b>                | 32 °C  |
| <b>Bruttoinhalt</b>          | 380,0 l  |
| <b>Anschlusswert</b>         | 230 Volt                                       |
| <b>Anschlusswert</b>         | 348 Watt                                       |
| <b>Aussenmaterial</b>        | Beschichtetes Stahlblech im<br>Edelstahldesign |
| <b>Innenmaterial</b>         | Beschichtetes Stahlblech im<br>Edelstahldesign |
| <b>Kühlung</b>               | Still  |
| <b>Abkühlleistung</b>        | Ja   |
| <b>Kältemittel</b>           | R 134 a  |
| <b>Energieverbrauch</b>      | 0,82 kWh/24 Std                                |
| <b>Anzahl der Türen</b>      | 3 Schiebedeckel aus CNS                        |
| <b>Bruttogewicht</b>         | 51 Kg  |

### Serienzubehör

2 Trenngitter, Flaschenöffner mit Kronkorkenfänger, 4 kleine Rollen

### Sonstiges

Getränk Kühltruhe mit CNS-Schiebedeckeln. In der Gerätefront befindet sich das Schaltpanel mit Thermostat und Betriebsleuchte, sowie ein Flaschenöffner mit Kronkorkenauffangbehälter. Die Schiebedeckel und die Ablage können zur einfacheren Bestückung und Reinigung des Gerätes ohne Werkzeug demontiert werden. Der zwangsbelüftete Kondensator sorgt auch bei höheren Umgebungstemperaturen für einen optimalen Luftaustausch und gewährleistet eine zuverlässige Kühlung.