

Johannes-Kepler-Str. 14
 D-55129 Mainz
 Fon: +49 (0) 6131 / 95 89 01
 Fax: +49 (0) 6131 / 95 89 09
 eMail: kbs@kbs-oem.de
 Internet: <http://www.kbs-oem.de>



Ö:Ää \ Ä ~ :ÄÖÜÄÖŠÄİ €Ää &@} ä ~ Ä ^ Ä Šēİ c Ä Ö \ İ ä
 Ö:Ää \ Ä ~ :ÄÖÜÄÖŠÄİ €Ää &@} ä ~ Ä ^ Ä Šēİ c Ä Ö \ İ ä
 Ö:Ää \ Ä ~ :ÄÖÜÄÖŠÄİ €Ää &@} ä ~ Ä ^ Ä Šēİ c Ä Ö \ İ ä
 Ö:Ää \ Ä ~ :ÄÖÜÄÖŠÄİ €Ää &@} ä ~ Ä ^ Ä Šēİ c Ä Ö \ İ ä
 Ö:Ää \ Ä ~ :ÄÖÜÄÖŠÄİ €Ää &@} ä ~ Ä ^ Ä Šēİ c Ä Ö \ İ ä
 Ö:Ää \ Ä ~ :ÄÖÜÄÖŠÄİ €Ää &@} ä ~ Ä ^ Ä Šēİ c Ä Ö \ İ ä
 Ö:Ää \ Ä ~ :ÄÖÜÄÖŠÄİ €Ää &@} ä ~ Ä ^ Ä Šēİ c Ä Ö \ İ ä
 Ö:Ää \ Ä ~ :ÄÖÜÄÖŠÄİ €Ää &@} ä ~ Ä ^ Ä Šēİ c Ä Ö \ İ ä

AL 180
Flaschtruhe

Artikel-Nr.: 305180



Breite	1810 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	820 mm
Temperaturbereich von	0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
und RF	60 %
bei UT	32 °C
Bruttoinhalt	508,0 l
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	393 Watt
Aussenmaterial	Beschichtetes Stahlblech im Edelstahldesign
Innenmaterial	Beschichtetes Stahlblech im Edelstahldesign
Kühlung	Still
Abkühlleistung	Ja
Kältemittel	R 134 a
Energieverbrauch	1,1 kWh/24 Std
Anzahl der Türen	3 Schiebedeckel aus CNS
Bruttogewicht	61 Kg

Serienzubehör

3 Trenngitter, Flaschenöffner mit Kronkorkenfänger, 4 kleine Rollen

Sonstiges

Getränketränkekuhltruhe mit CNS-Schiebedeckeln. In der Gerätefront befindet sich das Schaltpanel mit Thermostat und Betriebsleuchte, sowie ein Flaschenöffner mit Kronkorkenauffangbehälter. Die Schiebedeckel und die Ablage können zur einfacheren Bestückung und Reinigung des Gerätes ohne Werkzeug demontiert werden. Der zwangsbelüftete Kondensator sorgt auch bei höheren Umgebungstemperaturen für einen optimalen Luftaustausch und gewährleistet eine zuverlässige Kühlung.