



@SOUA@ \ ^ } c & @ ä A & @ } ä \ ^ \ K  
 Sêlc'ÖVijã  
 OË Á-æ:æ\^Á F  
 FGGEJAO\jã  
 Q } KEI JÄGDHEÄ I ÄEÄ ÉGG  
 QæKEI JÄGDHEÄ I ÄEÄ ÉGF  
 ^T ækq } O \ æ | c' Eä\jã Eä  
 Qc\ } ^ c' @ | K } , , E æ | c' Eä\jã Eä {

**BTKU 600 CNS**

Artikel-Nr.: 3P101330593K



<b>Breite</b>	740 mm
<b>Tiefe</b>	730 mm
<b>Höhe</b>	2070 mm
<b>Temperaturbereich von</b>	-5 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-25 °C
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	43 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	600,0 l
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	709 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abkühlleistung</b>	Ja
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Kältemittel</b>	R 404 a
<b>Kälteleistung</b>	441 W
<b>Energieverbrauch</b>	9,9 kWh/24 Std
<b>Türanschlag</b>	Rechts ,wechselbar mit Kit
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Bruttogewicht</b>	143 Kg

**Serienzubehör**

20 Paar Auflageschienen für die Aufnahme von 600 x 400 mm Bäckereibleche

**Sonstiges**

Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte Ein-/Ausschalter. Einstellbarer Timer bis 6 Stunden (Zeitschaltuhr) für Dauertiefkühlung. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türdichtung servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Luftleitbleche im Innenraum gewährleisten eine gleichmäßige Luftverteilung und somit eine effektive Kühlung des Produktes. Wand- und Bodenecken sind gerundet. Höhenverstellbare CNS-Füße 150 mm bis 180 mm.