



KBS KÄLTECHNIK GMBH

Selbstschließende Tür  
Elektronische Steuerung  
mit digitaler Temperatur-  
anzeige  
Separater Geräte-Ein-/  
Ausschalter  
Das Gerät verfügt über  
einen weiteren Schalter  
für die Auswahl zwischen  
statischer- und Umluft-  
kühlung  
Selbstschließende Tür  
mit Zylinderschloss  
Türdichtung service-  
freundlich ohne Werkzeug  
wechselbar  
Die Luftleitbleche im  
Innenraum gewährleisten  
eine gleichmäßige  
Luftverteilung und  
somit eine effektive  
Kühlung des Produktes  
Wand- und Bodenecken  
sind gerundet  
Höhenverstellbare  
CNS-FüÙe 150 mm bis  
180 mm

Johannes-Kepler-Str. 14  
D-55129 Mainz  
Fon: +49 (0) 6131 / 95 89 01  
Fax: +49 (0) 6131 / 95 89 09  
eMail: kbs@kbs-oem.de  
Internet: <http://www.kbs-oem.de>

## BKU 900 CNS

### Sahneklimakühlschrank

Artikel-Nr.: 3Q101320294



<b>Breite</b>	740 mm
<b>Tiefe</b>	1010 mm
<b>Höhe</b>	2070 mm
<b>Temperaturbereich von</b>	-3 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	43 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	820,0 l
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	682 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Kühlung</b>	Umluft/Still
<b>Abkühlleistung</b>	Ja
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Kältemittel</b>	R 134 a
<b>Kälteleistung</b>	506 W
<b>Wandstärke Isolierung</b>	60 mm
<b>Energieverbrauch</b>	9,5 kWh/24 Std
<b>Türanschlag</b>	Rechts ,wechselbar mit Kit
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Bruttogewicht</b>	160 Kg

### Serienzubehör

20 Paar Auflageschienen für die Aufnahme von 600 x 800 mm Bäckereibleche

### Sonstiges

Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte-Ein-/Ausschalter. Das Gerät verfügt über einen weiteren Schalter für die Auswahl zwischen statischer- und Umluftkühlung. Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss. Türdichtung servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Luftleitbleche im Innenraum gewährleisten eine gleichmäßige Luftverteilung und somit eine effektive Kühlung des Produktes. Wand- und Bodenecken sind gerundet. Höhenverstellbare CNS-FüÙe 150 mm bis 180 mm.