



©/SOUÁ/@\^} c&@ á A&&@@) á\^!ÁK

Sê|c|ËÖ\|jã
 QE ÁU-æ|ææ ^!ÁF
 FGGEJ/AÖ\|jã
 Q|} KEI JÄEDHEÄ | ÁEÁ ÉGG
 QæKEI JÄEDHEÄ | ÁEÁ ÉGF
 ^T æ|ææ + O \æ|c|ËÖ\|jã EÄ
 Qc\} ^kQj KQ, , Éæ|c|ËÖ\|jã B{

Johannes-Kepler-Str. 14
 D-55129 Mainz
 Fon: +49 (0) 6131 / 95 89 01
 Fax: +49 (0) 6131 / 95 89 09
 eMail: kbs@kbs-oem.de
 Internet: <http://www.kbs-oem.de>

TKU 821 EIS

Artikel-Nr.: 3V10153068E



Breite	740 mm
Tiefe	910 mm
Höhe	2070 mm
Temperaturbereich von	-12 °C
Temperaturbereich bis	-30 °C
und RF	85 %
bei UT	43 °C
Bruttoinhalt	820,0 l
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	955 Watt
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Kühlung	Umluft
Abkühlleistung	Ja
Tauwasserverdunstung	Ja
Kältemittel	R 404 a
Kälteleistung	572 W
Innenbeleuchtung	Ja
Wandstärke Isolierung	60 mm
Türanschlag	Rechts
Anzahl der Türen	1
Klimaklasse	T
Bruttogewicht	210 Kg

Serienzubehör

5 Roste rilsaniert

Sonstiges

Umluft-Gewerbetiefkühl-lagerschrank speziell für die Eislagerung, Mikroprozessorsteuerung mit 3 Fühlern. Diese patentierte Steuerung reguliert die Temperatur mit extremer Genauigkeit. Einstellbare Zeitfunktion "Dauer-Kälte-Zyklus" von max 6 Stunden. Gerät besitzt zwei Platinendisplays zwecks leichter Programmierung und Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchte, die Steuerung ist für HACCP-geeignet, zur Aufzeichnung der Temperaturalarme, mit Summer und Speicher. Maschinenfachblende klappbar, dadurch ist eine schnelle Reinigung des Kondensators möglich. An der Rückwand befinden sich Luftleitbleche zwecks Optimierung der Kälteverteilung, selbstschließende Tür mit Zylinderschloss, Türanschlag rechts, wechselbar mit Kit, wechselbare, gesteckte Magnetdichtung, Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste, automatische Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung, Schrank mit höhenverstellbaren Füßen aus CNS, Innenraum mit abgerundeten Ecken und Bodenablauf, Rasterleisten und U-Schienen sind zwecks optimaler Reinigung ohne Werkzeug herausnehmbar. Fassungsvermögen mit den im Lieferumfang beinhalteten Rosten: 36 Stück Eisschalen mit den Maßen 165 x 330 x 180 mm oder 24 Stück Eisschalen 250 x 360 x 180 mm. Bei

einer Ausstattung mit 7 Rosten können 48 Stück Eisschalen mit den Maßen 165 x 360 x 150 mm oder 32 Stück Eisschalen 250 x 360 x 150 mm in den Schrank eingebracht werden. Lieferung ohne Eisschalen.

