



@/ŠÓÚÄ\|ÄÖē} ä|\|ÄK
 Šê|c|ËÖ^|jä
 Ö| Ä-ä|\|Ä F
 FGGEJÄÖ^|jä
 Ö } K|E| JÄÖDHEÄ | FÉÄ ÉGG
 Öē|K|E| JÄÖDHEÄ | FÉÄ ÉGF
 ^T ä|K|E| f|O\|ä|c|Ëä^|jä|ä^
 Öc^| ^|c|Ö|K|E| , É ä|c|Ëä^|jä|ä| {

FK 2 FASSKÜHLER-GEHÄUSE & QUOT;NEUE GENERATION";

für 2 Fässer - ohne Maschinenaufsatz

Artikel-Nr.: 428002



Breite	1160 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	1094 mm Drehfuss 8-30 mm
Aussenmaterial	Alu - Zink 10.242
Innenmaterial	Alu - Zink 10.242
Wandstärke Isolierung	56 mm
Anzahl der Türen	2
Bruttogewicht	50 Kg

Sonstiges

Fasskühlerkorpus aus deutscher Fertigung für die Aufnahme von KEG Fässern mit einem Durchmesser von 425 mm. Durch die Korpus-Innenhöhe von 980 mm ist es möglich auch 2 x 30 Liter KEG übereinander zu stellen. Der Korpus, mit einer Isolierstärke von 56 mm, wird zerlegt angeliefert. Einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse. Bodenunebenheiten können durch die von innen verstellbaren Füße ausgeglichen werden. Die abschließbaren Türen sind mit servicefreundlichen Steckdichtungen ausgerüstet. Korpusdecke inklusive Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen. Boden für höchste Beanspruchung aus Stahlblech, spezialbeschichtet, grau (N2PVA). Lieferung erfolgt ohne Kühlaggregat.