



KBS

KBS

KBS

KBS

KBS

KBS

KBS

KBS

## PAROS 250 WEISS INKL. NACHTROLLO

Artikel-Nr.: 520253



<b>Breite</b>	2560 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	2030 mm
<b>Temperaturbereich von</b>	3 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	25 °C
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	1520 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	Seitenteile Kunststoff grau
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech weiss
<b>Kühlung</b>	Umluft /Luftschieber
<b>Abkühlleistung</b>	Ja
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Kältemittel</b>	R 507
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Displaybeleuchtung</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	4,6 m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch</b>	24,3 kWh/24 Std

### Serienzubehör

4 höhen- u. neigungsverstellbare Böden, Nachtrollo

### Sonstiges

Wandkühlregal mit selbsttragendem Rahmen, Seitenteile inkl. Glasscheiben. Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige, Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter. Serienmäßig mit Innen- und Displaybeleuchtung sowie Scannerschienen. Separater Lichtschalter. Das beleuchtete Displayfeld eignet sich hervorragend als Werbefläche. Tragkraft pro Regalboden 25 kg/lfd. m. Regalbodentiefe 360 mm, Auslagertiefe des Grundbodens 435 mm. Höhenverstellbare Schraubfüße für den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Bitte beachten Sie die Geräuscentwicklung in kleinen Räumen.