



@\ŠÓÚ\Á\>@\ä|\^Á\K  
Š\é\ö\|ä  
@|\^Á\>@\^Á\F  
F\G\G\J\Á\|ä  
@|\^Á\>@\^Á\F  
@|\^Á\>@\^Á\F  
^T\ä|\^Á\>@\^Á\F  
@|\^Á\>@\^Á\F

## MERADO 1030 U ZENTRALKÜHLUNG, MODULBAUWEISE

ohne Maschine, Umluftkühlung für Frischfleisch geeignet

Artikel-Nr.: 543100



<b>Tiefe</b>	1164 mm
<b>Maße innen</b>	Auslagentiefe: 770 mm
<b>Höhe</b>	1230 mm
<b>Temperaturbereich von</b>	0 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	25 °C
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	330 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß RAL 9003
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech weiß lackiert
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abkühlleistung</b>	Ja
<b>Kältemittel</b>	R 134 a
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Ausstellungsfläche</b>	0,8 m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch</b>	3,6 kWh/24 Std
<b>Anzahl der Türen</b>	1 , lichtetes Maß: B: 520, H: 220
<b>mm</b>	
<b>Reservefach</b>	on
<b>Bruttogewicht</b>	130 Kg

### Serienzubehör

Wagenabweiser

### Sonstiges

Frishwaretheke mit Unterbaukühlung, für Kanalbau geeignet. Elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige, sowie ein E-Ventil. Das Gerät verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die Warenbeleuchtung. Gebogener Glasaufbau mit Frontkippscheibe und Prallscheibe im Gerät innenliegend. Die Edelstahlarbeitsfläche hat eine Tiefe von 350 mm. Tauwasserauffangwanne. Frontblende in RAL 9003 ( weiß ), Stoßleiste blau. Die Seitenteile sind nicht im Preis und Lieferumfang enthalten ( siehe Zubehör ).