



©/SOUA/@\^} c & @ ä A & @ } ä \i AK

Sê|c'ËÖ\|jã  
 QË Á-ä:ä\iÁF  
 FGGEJ\Ö\|jã  
 Ø } KEI JÄDHEÄ I ÄFÄ €GG  
 ØäKEI JÄDHEÄ I ÄFÄ €GF  
 ^T ää|k} O \ æ|c'ËÖ\|jã Ä^  
 Qc\i) ^ä|k} H, , È æ|c'ËÖ\|jã B\{

Johannes-Kepler-Str. 14  
 D-55129 Mainz  
 Fon: +49 (0) 6131 / 95 89 01  
 Fax: +49 (0) 6131 / 95 89 09  
 eMail: kbs@kbs-oem.de  
 Internet: <http://www.kbs-oem.de>

## CHILLY GN 1/1

Schockfroster für 3 x GN 1/1

Artikel-Nr.: 6V104284200



<b>Breite</b>	560 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	520 mm
<b>Temperaturbereich von Schockfrostung:</b>	90 °C Schnellabkühlung: +90
<b>Temperaturbereich bis Schockfrostung:</b>	3 °C Schnellabkühlung: +3,
<b>und RF</b>	60 %
<b>bei UT</b>	32 °C
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	587 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	CNS
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abkühlleistung</b>	Ja
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abkühlleistung</b>	8 Kg
<b>Schockfrostleistung</b>	5 Kg
<b>Kältemittel</b>	R 404 a
<b>Kälteleistung</b>	487 W
<b>Wandstärke Isolierung</b>	60 mm
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Klimaklasse</b>	ST
<b>Bruttogewicht</b>	52 Kg

### Serienzubehör

Rostträger für 3 Stück GN 1/1 sowie für 5 Stück 600 x 400 mm Bleche, Quereinschub geeignet

### Sonstiges

Schnellabkühler und Schockfroster in einem Gerät. Geeignet für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten. Bedienerfreundliche Steuerung mittels Drucktasten, bis zu 99 Programme speicherbar. Durch die große Programmauswahl kann für jedes Produkt der optimale Schnellabkühlzyklus, von Soft bis Hard, angewendet werden. Serienmäßig verfügt dieses Modell über einen Kerntemperaturfühler. Nach dem Produktionszyklus wechselt das Gerät automatisch in den Konservierungsmodus. Kompaktes Gerät, so dass auch kleine Betriebe die Hygienebestimmungen einhalten können.